

"Inter-600T Ш-0,64СКР"

Холодильный шкаф-витрина используется во всех форматах продовольственных магазинов, барах, кинотеатрах, кафе. Их основное назначение – хранение бутилированной продукции. Для предприятий торговли использование такого шкафа позволяет увеличить проходимость магазина в летнее время более, чем на 10%. Оптимальные габариты, простота в эксплуатации, возможность одновременной демонстрации и хранения товаров делают холодильный шкаф-витрину незаменимым в мини- и супермаркетах.



Технические параметры

Объем общий/полезный, л * 640/600

Максимальная загрузка в бутылках 0,5 шт. * 348

Максимальная загрузка в банках 0,33 шт. * 858

Количество полок, шт. * 5

Габариты В/Ш/Г, мм * 2070/985/675

Занимаемая площадь пола, кв.м * 0,665

Вес нетто/брутто, кг * 156/172

Диапазон температур окружающей среды, °C * +12...+40

Температурный диапазон внутри шкафа, °C * 0...+7

Холодопроизводительность, Вт * 760

Компрессор * L'UNITE HERMETIQUE, ACC, Danfoss

Хладагент * R-134a

Диапазон рабочих напряжений * 187-242 В

Суточное потребление электроэнергии кВт/24ч., не более * 9,0

Испаритель * Трубно-листовой, обдуваемый вентилятором,
автоматическая оттайка

Конденсатор * Трубно-листовой, обдуваемый вентилятором

Термостат/термоконтроллер * Термоконтроллер

Верхний логотип В.Ш, мм * 196/970, световой бокс

Подсветка * двухсторонняя вертикальная, 2*36Вт

Подсветка верхнего логотипа * 30Вт

Базовое исполнение: Механизм самовозврата двери

Опции:

- Механический замок.
- Замок электромеханический с дист. управлением (проводной/беспроводной).
- Передняя и задняя антивандальная защитная панель из оцинкованной стали.
- Боковой логотип/Стикер, базовый цвет – белый.
- Увеличенный размер верхнего логотипа В/Ш, мм – 270/680.
- Энергосберегающее стекло или УФ-пленка.
- Нанесение дизайнерского оформления по желанию заказчика.
- Решетка моторного отсека.