




НОЖИ И РЕШЕТКИ ДЛЯ МЯСОРУБОК SIRMAN



РУССКИЙ ПРОЕКТ®

Выбор ножей и решеток для мясорубок зависит только от размера горловины (12, 22, 32) и режущего комплекта (стандартный, унгер, полуунгер).

Стандартный режущий комплект (Enterprise)



*Стандартная система (Enterprise):
шнек – нож – решетка и прижимная гайка.*

Все мясорубки Sirman по умолчанию оснащаются стандартным режущим комплектом.

Такой тип знаком всем по бытовым мясорубкам. Недостатком такой системы является невозможность получения фарша тонкого помола с первого прохода, т.е. мелкую паштетную решетку можно использовать только при повторном помоле.

Режущий комплект "полуунгер"



*Система "полуунгер":
шнек – подрезная решетка – двусторонний нож – решетка - проставное кольцо - прижимная гайка.*

Такой тип режущего узла является более универсальным и подходит для многих заведений. При использовании качественного сырья с минимальным количеством жил возможно использование мелких решеток (с диаметром отверстий 2-3 мм) при однократном помоле.

Режущий комплект "унгер"



*Система "унгер":
шнек – подрезной нож – двусторонний нож – крупная решетка – двусторонний нож –
мелкая решетка - прижимная гайка + проставное кольцо*

Система ножей "унгер" позволяет всего за один проход получить качественный однородный фарш тонкого помола, подходящий для приготовления котлет. Чем больше количество режущих инструментов, тем ниже производительность мясорубки. Как правило, изготовитель указывает максимальную производительность, т.е. со стандартным режущим комплектом. Но производительность с полным унгером будет немного меньше.

ГАЙД ПО МЯСОРУБКАМ SIRMAN


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ											°C
TC VEGAS											+
TC DENVER											+
TC DAKOTA											+
TC COLORADO											-3
TC BARCELONA											-3
TC NEVADA											-3
TC CALIFORNIA											-3
TC BUFFALO											-5
TC MONTANA											-7
MASTER											-7
кг/ч	30	50	150	200	300	350	500	700	1000	1300	



1. Из "полуунгера" **можно** сделать "унгер", убрав проставное кольцо и добавив нож и решетку.
2. В комплект "унгер" включено проставное кольцо, при помощи которого **можно** сделать "полуунгер".
3. Из стандартного режущего комплекта получить "унгер" **НЕЛЬЗЯ**: кроме ножей и решеток необходимо менять горловину, вал и шнек (по сути - изменить почти всю конструкцию мясорубки).
4. Все мясорубки Sirman **по умолчанию** оснащаются стандартным режущим комплектом.
5. Насадка для гамбургеров предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.
6. Насадка для купат предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

08 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (ENTERPRISE)

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1530030I2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE
LF1530045I2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1530060I2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1530080I2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1530080I	Решетка 8мм	1C	non-CE
LF1530000I	Нож для мясорубок 08	-	CE, non-CE




1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с
отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.
На мясорубки в исполнении CE можно установить ТОЛЬКО решетки 2C.

12 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (ENTERPRISE)

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1531020I2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE
LF1531030I2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE
LF1531035I2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE
LF1531040I2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE
LF1531045I2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1531060I2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1531080I2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1531010I	Решетка 10мм	1C	non-CE
LF1531012I	Решетка 12мм	1C	non-CE
LF1531014I	Решетка 14мм	1C	non-CE
LF1531016I	Решетка 16мм	1C	non-CE
LF1531000I	Нож для мясорубок 12	-	CE, non-CE




1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с
отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.
На мясорубки в исполнении CE можно установить ТОЛЬКО решетки 2C.

22 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (ENTERPRISE)

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок	Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1532002I2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE	LF1532080I2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1532030I2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE	LF1532010I	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1532035I2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE	LF1532012I	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1532040I2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE	LF1532014I	Решетка 14мм	1C	non-CE*
LF1532045I2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE	LF1532016I	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1532050I2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE	LF1532018I	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1532060I2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE	LF1532020I	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1532070I2	Решетка 7мм	2C	CE, non-CE	LF1532000I	Нож для мясорубок 22		CE, non-CE



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить **ТОЛЬКО** решетки 2C.

Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать **ТОЛЬКО на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.*

*Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются **ТОЛЬКО** решетки с отверстиями ДО 8мм (то есть, решетки 2C).*

22 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ **С НАСАДКОЙ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ**

На мясорубку с насадкой для гамбургеров можно установить **ТОЛЬКО** специальные решетки:

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1532035H2	Решетка 3,5мм для гамбургеров	2C	CE, non-CE
LF1532045H2	Решетка 4,5мм для гамбургеров	2C	CE, non-CE
LF1532060H2	Решетка 6мм для гамбургеров	2C	CE, non-CE
LF1532000I	Нож для мясорубок 22	-	CE, non-CE

22 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ **(BICOMPONENT)**

BICOMPONENT - это режущий комплект, изготовленный из 2х материалов:

ножи - AISI 420 + AISI K100, решетки - AISI K100.

Такой режущий комплект *тверже и меньше изнашивается* (по сравнению с комплектом из нержавеющей стали), поэтому *эффективность резки сохраняется дольше*.


Комплект BICOMPONENT рекомендуется приобретать для мясорубок большой производительности.

Производитель **не рекомендует** сочетать элементы из нержавеющей стали и элементы BICOMPONENT, т.е. при установке решетки BICOMPONENT необходимо установить нож BICOMPONENT.

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1532045I2S	Решетка 4,5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1532060I2S	Решетка 6мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1532000S	Нож для мясорубок 22 BICOMPONENT	-	CE, non-CE

22 - РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ "УНГЕР"

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF15321DD2X	Проставное кольцо	-	CE, non-CE
LF1532120/2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE
LF1532125/2	Решетка 2,5мм	2C	CE, non-CE
LF1532130/2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE
LF1532135/2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE
LF1532145/2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1532150/2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE
LF1532160/2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1532180/2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1532110	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1532112	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1532113	Решетка 13мм	1C	non-CE*
LF1532116	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1532118	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1532102	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1532100	Нож для мясорубок 22 UNGER	-	CE, non-CE
LF15321ZZ	Подрезная решетка	-	CE, non-CE



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с
отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить ТОЛЬКО решетки 2C.

**Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать ТОЛЬКО на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.*

Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются ТОЛЬКО решетки с отверстиями ДО 8мм (то есть, решетки 2C).

Если Вы выпишиваете мясорубку, уже укомплектованную полным унгером, по умолчанию она оснащена решетками на 5мм и 10мм.

В комплект "унгер" включено проставное кольцо, при помощи которого **можно** сделать "полуунгер".

*

Из стандартного режущего комплекта получить "унгер" **НЕЛЬЗЯ**: кроме ножей и решеток необходимо менять горловину, вал и шнек (по сути - изменить почти всю конструкцию мясорубки).

*


Насадка для гамбургеров предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

*

Насадка для купат предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

32 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (ENTERPRISE)

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок	Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1533002I2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE	LF1533080I2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1533025I2	Решетка 2,5мм	2C	CE, non-CE	LF1533010I	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1533030I2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE	LF1533012I	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1533035I2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE	LF1533014I	Решетка 14мм	1C	non-CE*
LF1533040I2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE	LF1533016I	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1533045I2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE	LF1533018I	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1533050I2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE	LF1533020I	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1533060I2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE	LF1533000N	Нож для мясорубок 32		CE, non-CE
LF1533070I2	Решетка 7мм	2C	CE, non-CE				



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с отверстиями
более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить **ТОЛЬКО** решетки 2C.

Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать **ТОЛЬКО на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.*

*Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются **ТОЛЬКО** решетки с отверстиями ДО 8мм (то есть, решетки 2C).*

32 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ **С НАСАДКОЙ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ**

На мясорубку с насадкой для гамбургеров можно установить **ТОЛЬКО** специальные решетки:

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1533045H2	Решетка 4,5мм для гамбургеров	2C	CE, non-CE
LF1533060H2	Решетка 6мм для гамбургеров	2C	CE, non-CE
LF1533000N	Нож для мясорубок 32	-	CE, non-CE

32 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ **(BICOMPONENT)**

BICOMPONENT - это режущий комплект, изготовленный из 2х материалов:

ножи - AISI 420 + AISI K100, решетки - AISI K100.

Такой режущий комплект *тверже и меньше изнашивается* (по сравнению с комплектом из нержавеющей стали), поэтому *эффективность резки сохраняется* дольше.


Комплект BICOMPONENT рекомендуется приобретать для мясорубок большой производительности.

Производитель **не рекомендует** сочетать элементы из нержавеющей стали и элементы BICOMPONENT, т.е. при установке решетки BICOMPONENT необходимо установить нож BICOMPONENT.

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1533035I2S	Решетка 3,5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1533045I2S	Решетка 4,5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1533050I2S	Решетка 5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1533060I2S	Решетка 6мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1533000S	Нож для мясорубок 32 BICOMPONENT	-	CE, non-CE

32 - РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ "УНГЕР"

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF15332DD2X	Проставное кольцо	-	CE, non-CE
LF1533220/2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE
LF1533225/2	Решетка 2,5мм	2C	CE, non-CE
LF1533230/2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE
LF1533235/2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE
LF1533240/2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE
LF1533245/2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1533250/2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE
LF1533260/2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1533280/2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1533210	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1533212	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1533214	Решетка 14мм	1C	non-CE*
LF1533216	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1533218	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1533219	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1533200	Нож для мясорубок 32 UNGER	-	CE, non-CE
LF15332ZZ	Подрезная решетка	-	CE, non-CE



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки: согласно европейской норме EN 12331 решетки с отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить ТОЛЬКО решетки 2C.

**Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать ТОЛЬКО на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.*

Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются ТОЛЬКО решетки с отверстиями ДО 8мм (то есть, решетки 2C).

Если Вы выпишиваете мясорубку, уже укомплектованную полным унгером, по умолчанию она оснащена решетками на 5мм и 10мм.

В комплект "унгер" включено проставное кольцо, при помощи которого **можно** сделать "полуунгер".

*

Из стандартного режущего комплекта получить "унгер" **НЕЛЬЗЯ**: кроме ножей и решеток необходимо менять горловину, вал и шнек (по сути - изменить почти всю конструкцию мясорубки).

*


Насадка для гамбургеров предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

*

Насадка для купат предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

42 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (ENTERPRISE)

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1534002I2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE
LF1534040I2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE
LF1534045I2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1534050I2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE
LF1534060I2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1534070I2	Решетка 7мм	2C	CE, non-CE
LF1534080I2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1534010I	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1534012I	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1534014I	Решетка 14мм	1C	non-CE*
LF1534016I	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1534018I	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1534020I	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1534000N	Нож для мясорубок 42	-	CE, non-CE



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки:
согласно европейской норме EN 12331 решетки с отверстиями
более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить **ТОЛЬКО** решетки 2C.

*Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать **ТОЛЬКО** на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.

Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются **ТОЛЬКО** решетки с отверстиями до 8мм (то есть, решетки 2C).



42 - СТАНДАРТНЫЙ РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ (BICOMPONENT)

BICOMPONENT - это режущий комплект, изготовленный из 2х материалов:

ножи - AISI 420 + AISI K100, решетки - AISI K100.


Такой режущий комплект тверже и меньше изнашивается (по сравнению с комплектом из нержавеющей стали), поэтому эффективность резки сохраняется дольше.

Комплект BICOMPONENT рекомендуется приобретать для мясорубок большой производительности. Производитель не рекомендует сочетать элементы из нержавеющей стали и элементы BICOMPONENT, т.е. при установке решетки BICOMPONENT необходимо установить нож BICOMPONENT.

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF1534030I2S	Решетка 3мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1534035I2S	Решетка 3,5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1534045I2S	Решетка 4,5мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1534060I2S	Решетка 6мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1534012IS	Решетка 12мм BICOMPONENT	2C	CE, non-CE
LF1534000S	Нож для мясорубок 42 BICOMPONENT	-	CE, non-CE

42 - РЕЖУЩИЙ КОМПЛЕКТ "УНГЕР"

Код	Позиция	Решетка	Версия мясорубок
LF15344DD2X	Проставное кольцо	-	CE, non-CE
LF1534420/2	Решетка 2мм	2C	CE, non-CE
LF1534430/2	Решетка 3мм	2C	CE, non-CE
LF1534435/2	Решетка 3,5мм	2C	CE, non-CE
LF1534440/2	Решетка 4мм	2C	CE, non-CE
LF1534445/2	Решетка 4,5мм	2C	CE, non-CE
LF1534450/2	Решетка 5мм	2C	CE, non-CE
LF1534460/2	Решетка 6мм	2C	CE, non-CE
LF1534470/2	Решетка 7мм	2C	CE, non-CE
LF1534480/2	Решетка 8мм	2C	CE, non-CE
LF1534410	Решетка 10мм	1C	non-CE*
LF1534412	Решетка 12мм	1C	non-CE*
LF1534413	Решетка 13мм	1C	non-CE*
LF1534414	Решетка 14мм	1C	non-CE*
LF1534416	Решетка 16мм	1C	non-CE*
LF1534418	Решетка 18мм	1C	non-CE*
LF1533219	Решетка 20мм	1C	non-CE*
LF1534400D	Нож для мясорубок 42 UNGER	-	CE, non-CE
LF15344ZZ	Подрезная решетка	-	CE, non-CE



1C или 2C - это зазубрины на краю решетки: согласно европейской норме EN 12331 решетки с отверстиями более 8 мм имеют одну зазубрину.

На мясорубки в исполнении non-CE можно устанавливать как решетки 1C, так и 2C.

На мясорубки в исполнении CE можно установить **ТОЛЬКО** решетки 2C.

Если необходимо установить решетку с отверстиями более 8мм на мясорубку в исполнении CE, необходимо оснастить оборудование дополнительной защитой; это можно сделать **ТОЛЬКО на заводе. Для запроса такой модели обратитесь к бренд-менеджеру.*

*Если у клиента уже есть мясорубка версии CE, доукомплектовать ее на месте невозможно; для использования предлагаются **ТОЛЬКО** решетки с отверстиями ДО 8мм (то есть, решетки 2C).*

Если Вы выписываете мясорубку, уже укомплектованную полным унгером, по умолчанию она оснащена решетками на 5мм и 10мм.

В комплект "унгер" включено проставное кольцо, при помощи которого **можно** сделать "полуунгер".

*

Из стандартного режущего комплекта получить "унгер" **НЕЛЬЗЯ**: кроме ножей и решеток необходимо менять горловину, вал и шнек (по сути - изменить почти всю конструкцию мясорубки).

*

Насадка для гамбургеров предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

*

Насадка для купат предназначена **ТОЛЬКО** для стандартного режущего комплекта.

 **SIRMAN**®



РУССКИЙ ПРОЕКТ®