

# Весы лабораторные аналитические CAUW/CAUX/CAUY

Лабораторные аналитические весы серии CAUW\CAUX\CAUY произведены в Японии, оснащены набором (более 100) встроенных функций и прикладных программ. В весах используется уникальный датчик UniBloc, работающий по принципу электромагнитной компенсации. - технология XXI века!

#### Классификация моделей:

- CAUY модификация без встроенной калибровочной массы (калибровка внешним грузом (гиря в комплект не входит));
- CAUX модификация со встроенной калибровочной массой с возможностью автоматической и адаптивной калибровки;
- CAUW модификация со встроенной калибровочной массой с возможностью периодической, автоматической и адаптивной калибровки.

Буква "D" в обозначении модификаций означает двойной диапазон измерения (дискретность 0,01мг в первом диапазоне).

## Функциональные возможности весов:

	CAUW	CAUX	CAUY
UniBloc	✓	✓	✓
Защита от перегрузки	✓	✓	✓
Полностью металлический корпус	<b>√</b>	✓	✓
Отчет в стандарте GLP	$\checkmark$	✓	X
WindowsDirect	<b>✓</b>	✓	✓
Интерфейс RC-232C	<b>√</b>	✓	✓
Подсветка дисплея	<b>√</b>	X	X
Графическая шкала нагрузок	$\checkmark$	✓	✓
Контрольное взвешивание*	✓	✓	✓
Дежурный дисплей (дата и время)	✓	✓	✓
Приготовление многокомпонентных смесей	✓	✓	✓
Процентное взвешивание	$\checkmark$	✓	✓
Счетный (штучный) режим	<b>✓</b>	✓	✓
Возможность настройки скорости отклика	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Режим вычисления плотности	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Поддонный крюк	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>



## • гарантийный срок — три года!

## Модельный ряд:

Модель	НПВ х Диокретность	НмПВ	Размер платф., мм	Габариты , мм	Тип дисплея	Питание	Класс точности	Розница,USD
<b>CALY 120</b> внешкалибровка	120r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ижи	сеть	Спец-І	1727
<b>CALY 220</b> внешкалибровка	220r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ижи	сеть	Спец-І	1886
<b>CALIX 120</b> встр.калибровка	120г/0.0001г	0,001г	D=80	220x330 x310	ижк	сеть	Спец-І	1859
<b>CALIX 220</b> встр.калибровка	220r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ижи	сеть	Спец-І	2075
<b>CALIX 320</b> встр.калибровка	320r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	NW	сеть	Спец-І	2288
<b>CAUW120</b> встр.калибровка	120г/0.0001г	0,001г	D=80	220x330 x310	ЖКИ с подов	сеть	Спец-І	2045
<b>CAUW220</b> встр.калибровка	220г/0.0001г	0,001г	D=80	220x330 x310	ЖКИ с подов	сеть	Спец-І	2241
<b>CAUW320</b> встр.калибровка	320r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ЖКИ с подов	сеть	Спец-І	2400
<b>CALW120D</b> встр.калибровка	42r/0.00001r// 120r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ЖКИ с подов	сеть	Спец-І	3055
<b>CALW220D</b> встр.калибровка	82r/0.00001r// 220r/0.0001r	0,001г	D=80	220x330 x310	ЖКИ с подов	сеть	Спец-І	3327

<sup>\*</sup>Фунция дозирования и компаратор с отображением на шкале нагрузок