

CRIO CABIN

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

COMPENDIUM**2012**

ROOMS



SELF



SPHERICAL



SQUARE




CUSTOM

STANDARD

CUSTOM

STANDARD




	page
EBONY	6
EPSILON	22
ENIXE	34
EXTRA	48
ESPRIT	60
ELISIR	72

EMBLEMA	82
EVOLUTION	98
ELFIN	116
DISCUS	126
EMOTION	134
ERGO	144

ETHOS	154
ERIDE	166
EPS	172
EVR	178

GENESIS	184
ELAN	194
EASY	202



SQUARE

EBONY
EPSILON
ENIXE
EXTRA
ESPRIT
ELISIR

► ESSENZIALITÀ PER UN'ALTA VISIBILITÀ

Grande visibilità dei prodotti esposti grazie alle superfici piane che riducono al minimo riflessi e rifrazione.

► ESSENTIALITY FOR HIGH VISIBILITY

Great visibility of displayed products thanks to flat surfaces reducing reflections to the minimum.



► ESSENTIALITE POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ

Grande visibilité des produits exposés grâce aux surfaces plates qui réduisent au minimum les reflets.

► WESENTLICHKEIT FÜR GROSSE SICHTBARKEIT

Große Sichtbarkeit der ausgelegten Produkte dank der flachen Flächen, die die Abspiegelung minimal reduzieren.





























CARATTERISTICHE DEL MOBILE:
1. Vetro apribile verso l'alto a pistoncini.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce rosa Osram 76. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
5. Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio. (p)
7. Piano di lavoro da 36 cm con portacarta grande. *
8. Portacarta.
9. Chiusura posteriore con pannello in lamiera plastificata.
10. Ripiano posteriore sottovasca. *
11. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
12. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
13. Frontale in acciaio inox Scotch-Brite. (p)
14. Canalizzabile.
15. Illuminazione frontale. *
16. Cornice frontale in alluminio lucido. (p)
17. Inserto cornice in acciaio inox Scotch-Brite. (p)
18. Ventilazione frontale antiappannante.
19. Angoli a spigolo e/o sferici 90°-45°-22,5° a seconda delle versioni.

CABINET FEATURES:
1. Lift-up glass.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with rose light Osram 76. (p)
4. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
5. Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
6. Working board in stainless steel scratchproof. (p)
7. Working Board 36 cm with compartment paper holder, "comfort" type. *
8. Paper holder.
9. Back panel in plastic-coated iron sheet.
10. Lower back storage. *
11. Perimetrical bumper skirting.
12. AISI 304 stainless-steel unit interior.
13. Scotch-Brite Stainless steel front panel. (p)
14. Multiplexable.
15. Front lighting. *
16. Front frame in aluminium with polished finishing. (p)
17. Scotch-Brite stainless steel frame insert. (p)
18. Anti-fogging front ventilation.
19. Angular corners and/or spherical corners 90°-45°-22,5° depending on the versions.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:
1. Vitre relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Eclairage: tube fluoréscnt avec lumière rose Osram 76. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
5. Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure. (p)
7. Tablette de travail de 36 cm avec porte papier du type "confort". *
8. Porte-papier.
9. Panneau arrière en tôle plastifiée.
10. Réserve derrière sous cuve. *
11. Plinthe de sol périmétral.
12. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
13. Panneau frontal en acier inox Scotch-Brite. (p)
14. Canalisable.
15. Eclairage frontal. *
16. Décor frontal en aluminium finition polie. (p)
17. Insertion de bande frontal en acier inox Scotch-Brite. (p)
18. Ventilation frontal antibuée.
19. Coins anguleux et/ou sphériques 90°-45°-22,5° suivant les versions.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:
1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtröhre mit rosa Lichtern Osram 76. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
5. Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. (p)
7. Arbeitsbrett Ausführung, 36 cm mit Papierfach mit 1 Taschen vom Typ "confort". *
8. Papierfach.
9. Panneau arrière en tôle plastifiée.
10. Ungekühlter Abstellraum auf Bedienseite. *
11. Umlaufende Wischleiste.
12. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
13. Frontblende aus Edelstahl Scotch-Brite. (p)
14. Zusammenbaubar.
15. Frontbeleuchtung. *
16. Frontrahmen aus Aluminium mit polierter Verfeinerung. (p)
17. Rahmeneinsatz aus Edelstahl Scotch-Brite. (p)
18. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
19. Scharfkantiger Winkel und/oder Kugelwinkel 90°-45°-22,5° je nach Ausführung.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional





► COME CREARE UN AMBIENTE
"COOL"

Strumento ideale per soddisfare
i nuovi concetti di vendita che si stanno
affacciando nella ristorazione
internazionale.

► HOW TO CREATE A "COOL" AMBIENT

The ideal tool for the satisfaction
of the new sales concepts breaking
through the international food
and beverage sector.

► COMMENT CREER UNE AMBIANCE
"COOL"

C'est l'outil idéal pour satisfaire
les nouveaux concepts de vente
qui se présentent dans le domaine
international de la restauration.

► WIE MAN EINE "COOLE" UMGEBUNG
SCHAFFT


Das ideale Werkzeug zur Befriedigung
der neuen Verkaufskonzepte, die in die
internationale Gastgewerbestätte
vorkommen.







EPSILON






EPSILON





EPSILON





**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetri apribili verso l'alto a pistoni.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce rosa Osram 76 (AN-AGN-ARV-AHC). (p)
4. Piano in agglomerato di quarzo (Silestone modello Haiku). (p)
5. Riserva refrigerata a sportelli (ARV-APS).
6. Vani a giorno lato operatore (AN-AHS-AHC-AHM-ANC).
7. Canalizzabile.
8. Frontale personalizzabile.
9. Angoli a spigolo; su richiesta eseguibili con qualsiasi gradazione.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glasses.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with rose light Osram 76 (AN-AGN-ARV-AHC). (p)
4. Surface in quartz (Silestone model Haiku). (p)
5. Refrigerated understorage with small doors (ARV-APS).
6. Open understorage (AN-AHS-AHC-AHM-ANC).
7. Multiplexable.
8. Customisable front part.
9. Angular corners; on demand any corner degree is possible.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitres relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière rose Osram 76 (AN-AGN-ARV-AHC). (p)
4. Surface en quartz (Silestone modèle Haiku). (p)
5. Réserve réfrigérée à portillons (ARV-APS).
6. Réserve ouverte (AN-AHS-AHC-AHM-ANC).
7. Canalisable.
8. Panneau frontale personnalisable.
9. Coins anguleux; sur demande tout degré d'inclinaison possible.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit rosa Lichtern Osram 76 (AN-AGN-ARV-AHC). (p)
4. Oberfläche aus Quarz (Silestone Modell Haiku). (p)
5. Lukenunterbaukühlung (ARV-APS).
6. Offener Abstellraum (AN-AHS-AHC-AHM-ANC).
7. Zusammenbaubar.
8. Gestaltbare Frontblende.
9. Eckige Winkeln; auf Wunsch mit jedem Winkelgrad erhältlich.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar





Pasta Frutti
1,89
e'etto

TAQUATELLE
0,73
e'etto

PASSATELLI
1,44
e'etto

GNOCCHI di PATATE
0,71
e'etto

TROFIE
0,4
e'etto

TORTELLI di C. PICC
14,80
e'etto

TORTELLINI di CARNE
1,48
e'etto


EMI BAGUETTE
0,49
e'etto

PANINI
0,15
e'etto

PANINI
0,15
e'etto

PANINI
0,15
e'etto

PANINI
0,15
e'etto



► IL DESIGN DI TENDENZA

Superfici piane che esaltano il design e l'esposizione della merce. Vetri apribili verso l'alto: un nuovo best seller.

► TRENDY DESIGN

Flat surfaces enhancing the design and the display of the goods. Lift-up glasses: a new best seller.

► UN DESSIN QUI FAIT TENDANCE

Surfaces plates qui mettent en valeur le dessin et l'exposition de la marchandise. Vitres relevables: un nouveau best-seller.

► DAS MODISCHE DESIGN

Flache Flächen, die das Design sowie die Aufstellung der Waren hervorheben. Hebeglasscheiben: ein neuer Bestseller.














ENIXE









**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetro apribile verso l'alto a pistoncini.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
7. Portacarta in acciaio inox.
8. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
9. Banco senza gruppo frigorifero: morsetteria.
10. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico.
11. Vasca per raccolta condensa.
12. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
13. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
14. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso EI300).
15. Frontale personalizzabile in 4 colori. (p)
16. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
17. Canalizzabile.
18. Cornice frontale in alluminio verniciato.
19. Ventilazione antiappannante frontale e su spalle.
20. Angoli a spigolo 90°-45° aperti e chiusi.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glass.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. AISI 304 stainless steel display surface.
5. AISI 304 stainless-steel unit interior.
6. Working board in stainless steel scratchproof.
7. Stainless-steel paper-holder.
8. Ventilated defrosting with compressor block.
9. Cabinet without refrigeration unit: binding clamp.
10. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
11. Condensing water collection tank.
12. Perimetrical bumper skirting.
13. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
14. Evaporator handled with cataphoresis (excludes EI300).
15. Front panel customisable in 4 colours. (p)
16. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
17. Multiplexable.
18. Front frame in aluminium with painted finishing.
19. Anti-fogging front and side ventilation.
20. Angular corners 90°-45° internal and external.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitre relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304.
5. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
7. Porte-papier en acier inox.
8. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
9. Vitrine sans groupe de réfrigération: plaque à borne.
10. Vitrine avec groupe de réfrigération: tableau électrique.
11. Bac de récolte de l'eau de condensation.
12. Plinthe de sol périmétral.
13. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
14. Évaporateur traité à la cataphorèse (exclu EI300).
15. Panneau frontal personnalisable 4 couleurs. (p)
16. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
17. Canalisable.
18. Décor frontal en aluminium laqué.
19. Ventilation frontal et latérale antibuée.
20. Coins anguleux 90°-45° fermè et ouvert.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
5. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304.
7. Papiertaschen aus Edelstahl.
8. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
9. Vitrine ohne Kühleinheit: Klemmleiste.
10. Vitrine mit Kühleinheit: Schaltkasten.
11. Kondenswasser Sammelbehälter.
12. Umlaufende Wischleiste.
13. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
14. Verdampfer mit Kataforese (ausgenommen EI300).
15. Frontblende kann in 4 Farben individuell gestaltet werden. (p)
16. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
17. Zusammenbaubar.
18. Frontrahmen aus lackiertem Aluminium.
19. Antibeschlag Front- und Seitenumluftkühlung.
20. Eckige Winkeln 90°-45° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar






► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
È la nuova formula ideata da Criocabin
per coniugare banchi dal design
accattivante ad un prezzo
da "low cost".

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
That is the new formula thought
up by Criocabin to match captivating
cabinets with a "low cost" price.

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
C'est la nouvelle formule conçue
par Criocabin pour conjuguer des
vitrines au dessin captivant à un prix
"low-cost".

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL
Das ist die neue Formel, die sich
Criocabin ausgedacht hat zur
Zusammensetzung Vitrinen des
anreizenden Designs mit einem
"Low-cost" Preis.



EXTRA






EXTRA






EXTRA





EXTRA





**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetro apribile a compasso.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in lamiera plastificata.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antiraffio.
7. Portacarta.
8. Riserva refrigerata a sportelli.
9. Quadro comandi elettronico.
10. Vasca per raccolta condensa.
11. Gruppo frigorifero.
12. Pannello frontale in lamiera plastificata grigia.
13. Canalizzabile.
14. Cornice frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 4 colori.
15. Angoli a spigolo 90° aperti e chiusi.

CABINET FEATURES:

1. Lift-forward glass.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. AISI 304 stainless steel display surface.
5. Internal finishing of the cabinet in plastified metal sheet.
6. Working board in stainless steel scratchproof.
7. Paper holder.
8. Refrigerated undestorage with small doors.
9. Electronic panel.
10. Condensing water collection tank.
11. Refrigeration unit.
12. Front panel in grey plastic-coated sheet.
13. Multiplexable.
14. Front frame in plastic-coated metal sheet, customisable in 4 colours.
15. Angular corners 90° internal and external.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitres carrées rabattables.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304.
5. Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
7. Porte-papier.
8. Réserve réfrigérée à portillons.
9. Panneau de contrôle électronique.
10. Bac de récolte de l'eau de condensation.
11. Groupe frigorifique.
12. Panneau frontal en tôle plastifiée gris.
13. Canalisable.
14. Décor frontal en tôle plastifiée personnalisable en 4 couleurs.
15. Coins anguleux 90° fermè et ouvert.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Geraden Kippscheiben.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
5. Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304.
7. Papierfach.
8. Lukenunterbaukühlung.
9. Elektronische Steuerung.
10. Kondenswasser Sammelbehälter.
11. Kühlaggregat.
12. Frontpaneel aus plastifiziertem Blech grau.
13. Zusammenbaubar.
14. Frontrahmen aus plastifiziertem Blech, kann in 4 Farben individuell gestaltet werden.
15. Eckige Winkeln 90° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar









► PRÊT À MANGER, FAST FOOD,
FRESH FOOD
Gamma completa di banchi standard
per soddisfare i nuovi approcci
e tendenze della ristorazione veloce.

► PRÊT À MANGER, FAST FOOD,
FRESH FOOD
Complete range of standard cabinets
to satisfy new approaches and trends
of fast-food sector.

► PRÊT À MANGER, FAST FOOD,
FRESH FOOD
Gamme complète de vitrine standard
pour satisfaire les nouvelles approches
et tendances du domaine du
prêt-à-manger.

► PRÊT À MANGER, FAST FOOD,
FRESH FOOD
Vollständige Palette von
Standardvitrinen zur Befriedigung
der neuen Methoden und Tendenzen
des Schnellessensbereichs.








ESPRIT





ESPRIT





CARATTERISTICHE DEL MOBILE:

1. Vetro apribile verso l'alto a pistonì.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 31 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
7. Portacarta in acciaio inox.
8. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
9. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
10. Quadro comandi elettronico.
11. Gruppo frigorifero.
12. Vasca per raccolta condensa.
13. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
14. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
15. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
16. Frontale personalizzabile in 4 colori. (p)
17. Canalizzabile.
18. Cornice frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 2 colori.
19. Ventilazione antiappannante frontale e su spalle.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glass.
2. Fixed 31 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. AISI 304 stainless steel display surface.
5. AISI 304 stainless-steel unit interior.
6. Working board in stainless steel scratchproof.
7. Stainless-steel paper-holder.
8. Ventilated defrosting with compressor block.
9. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
10. Electronic panel.
11. Refrigeration unit.
12. Condensing water collection tank.
13. Evaporator with anti-corrosion painting.
14. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
15. Perimetrical bumper skirting.
16. Front panel customisable in 4 colours. (p)
17. Multiplexable.
18. Front frame in plastic-coated metal sheet, customisable in 2 colours.
19. Anti-fogging front and side ventilation.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:

1. Vitre relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 31 cm.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304.
5. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
7. Porte-papier en acier inox.
8. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
9. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
10. Panneau de contrôle électronique.
11. Groupe frigorifique.
12. Bac de récolte de l'eau de condensation.
13. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.
14. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
15. Plinthe de sol périmétral.
16. Panneau frontal personnalisable 4 couleurs. (p)
17. Canalisable.
18. Décor frontal en tôle plastifiée personnalisable en 2 couleurs.
19. Ventilation frontal et latérale antibuée.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:

1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 31 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
5. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestern Edelstahl 304.
7. Papiertaschen aus Edelstahl.
8. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
9. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
10. Elektronische Steuerung.
11. Kühlaggregat.
12. Kondenswasser Sammelbehälter.
13. Verdunster mit korrosionsfester Lackierung.
14. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
15. Umlaufende Wischleiste.
16. Frontblende kann in 4 Farben individuell gestaltet werden. (p)
17. Zusammenbaubar.
18. Frontrahmen aus plastifiziertem Blech, kann in 2 Farben individuell gestaltet werden.
19. Antibeschlag Front- und Seitenumluftkühlung.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar







► EFFETTO "CUBICO"

Banco per l'esposizione verticalizzata di pasticceria e cioccolateria.
Quattro ripiani espositivi refrigerati.

► "CUBICAL" EFFECT

Cabinet for upright displaying of patisserie and chocolate products.
Four display refrigerated shelves

► EFFET "CUBIQUE"

Vitrine pour l'exposition verticale de produits de pâtisserie et chocolat.
Quatre étagères réfrigérées.

► "KUBISCHE" WIRKUNG

Vitrine zur senkrechten Aufstellung von Konditorei- und Schokoladenprodukten, mit vier gekühlten Ausstellregalen.

















CARATTERISTICHE DEL MOBILE:	CABINET FEATURES:	CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:	EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:
1. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830.	1. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light.	1. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830.	1. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 47 cm.	2. Fixed 47 cm glass top surface.	2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 47 cm.	2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 47 cm.
3. Vetro apribile verso l'alto a piston.	3. Lift-up glass.	3. Vitre relevable.	3. Hebeglasscheibe.
4. Ripiani intermedi in vetro.	4. Intermediate glass shelves.	4. Rayons intermédiaires en vitre.	4. Zwischenebenen aus Glas.
5. Illuminazione ripiani intermedi: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830.	5. Shelf lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light.	5. Eclairage étagères: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830.	5. Beleuchtung der Ebenen: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830.
6. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)	6. AISI 304 stainless steel display surface. (p)	6. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)	6. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
7. Ventilazione frontale antiappannante.	7. Anti-fogging front ventilation.	7. Ventilation frontal antibuée.	7. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
8. Cornice frontale in lamiera plastificata personalizzabile in 2 colori.	8. Front frame in plastic-coated metal sheet, customisable in 2 colours.	8. Décor frontal en tôle plastifiée personnalisable en 2 couleurs.	8. Frontrahmen aus plastifiziertem Blech, kann in 2 Farben individuell gestaltet werden.
9. Canalizzabile.	9. Multiplexable.	9. Canalisable.	9. Zusammenbaubar.
10. Quadro comandi elettronico.	10. Electronic panel.	10. Panneau de contrôle électronique.	10. Elektronische Steuerung.
11. Gruppo frigorifero.	11. Refrigeration unit.	11. Groupe frigorifique.	11. Kühlaggregat.
12. Frontale personalizzabile in 4 colori. (p)	12. Front panel customisable in 4 colours. (p)	12. Panneau frontal personnalisable 4 couleurs. (p)	12. Frontblende kann in 4 Farben individuell gestaltet werden. (p)
13. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.	13. Perimetrical bumper skirting.	13. Plinthe de sol périmétral.	13. Umlaufende Wischleiste.
14. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.	14. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.	14. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.	14. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
15. Vasca per raccolta condensa.	15. Condensing water collection tank.	15. Bac de récolte de l'eau de condensation.	15. Kondenswasser Sammelbehälter.
16. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.	16. Evaporator with anti-corrosion painting.	16. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.	16. Verdunster mit korrosionsfester Lackierung.
17. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)	17. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)	17. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)	17. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
18. Fianco in termocamera.	18. Glass side, thermopaned.	18. Joue en verre thermopane.	18. Thermopanglasseite.
19. Antine scorrevoli in termocamera.	19. Sliding doors, thermopaned.	19. Panneaux coulissants en thermopane.	19. Kleine Schiebetüren in Thermopan.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar



SPHERICAL

EMBLEMA
EVOLUTION
ELFIN
DISCUS
EMOTION
ERGO

► THE SIGN

Grande espressione della creatività italiana, made in Criocabin.

► THE SIGN

Great expression of Italian creativity, made in Criocabin.

► THE SIGN

Grande expression de la créativité à l'italienne, made in Criocabin.

► THE SIGN

Grosse Ausdruckskraft des italienischen Schaffensdrangs, made in Criocabin.




EMBLEMA
























EMBLEMA





**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetri apribili verso l'alto a pistoni.
2. Illuminazione: 2 tubi fluorescenti con luce rosa Osram 76. (p)
3. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 19 cm.
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
5. Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
6. Piano di lavoro rivestito completamente in Corian modello Linen. (p)
7. Piano di lavoro da 37 cm con portacarta grande. *
8. Portacarta.
9. Ripiano posteriore sottovasca. **
10. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
11. Illuminazione gambe. *
12. Gamboni di supporto in acciaio inox lucido. A richiesta con basamento e zoccolo parapolvere sul perimetro del banco.
13. Pannello frontale in Plexiglass serigrafato bordeaux. (p)
14. Profili cornice verniciati. (p)
15. Ventilazione frontale antiappannante.
16. Fianco vetro in termocamera.
17. Angoli sferici 90°-45°-22,5° aperti e chiusi.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glasses.
2. Lighting: 2 fluorescent tubes with rose light Osram 76. (p)
3. Fixed 19 cm glass top surface.
4. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
5. Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
6. Working bench completely clad with Corian model Linen. (p)
7. Working Board 37 cm with compartment paper holder, "comfort" type. *
8. Single compartment paper holder.
9. Lower back storage. **
10. AISI 304 stainless-steel unit interior.
11. Lighting of leg. *
12. Polished stainless steel support legs. On request with lower panel and dust profile on the whole cabinet length.
13. Front panel in engraved Plexiglass (bordeaux). (p)
14. Painted frame profiles. (p)
15. Anti-fogging front ventilation.
16. Glass side, thermopaned.
17. Spherical corners 90°-45°-22,5° internal and external.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitres relevable.
2. Eclairage: 2 tubes fluoréscent avec lumière rose Osram 76. (p)
3. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 19 cm.
4. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
5. Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
6. Tablette de travail entièrement habillée en Corian modél Linen. (p)
7. Tablette de travail de 37 cm avec porte papier du type "confort". *
8. Porte papier simple.
9. Réserve derrière sous cuve. **
10. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
11. Eclairage des pieds. *
12. Pieds de support en acier inox poli. Sur demande avec soubassement et plinthe antipoussière sur la longueur de la vitrine.
13. Panneau frontal en Plexiglass inscrit (bordeaux). (p)
14. Profiles du châssis laqués. (p)
15. Ventilation frontal antibuée.
16. Joue en verre thermopane.
17. Angles sphériques 90°-45°-22,5° fermé et ouvert.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Hebeglassscheibe.
2. Beleuchtung: 2 Leuchtröhre mit rosa Lichtern Osram 76. (p)
3. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 19 cm.
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
5. Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.
6. Komplet mit Corian verkleidete Arbeitsplatte (Modell Linen). (p)
7. Arbeitsbrett Ausführung, 37 cm mit Papierfach mit 1 Taschen vom Typ "confort". *
8. Papierfach mit 1 Tasche.
9. Ungekühlter Abstellraum auf Bedienseite. **
10. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
11. Beleuchtung der Füße. *
12. Stollenfüße aus poliertem Edelstahl. Auf Kundenwunsch mit Staubsockel auf der gesamten Thekenlänge.
13. Frontpanel aus eingemeisseltem Plexiglassglas (bordeaux). (p)
14. Lackierte Rahmenprofile. (p)
15. Antibeschlag Frontumlufkühlung.
16. Thermopanglasseitenteil.
17. Abgerundete Winkeln 90°-45°-22,5° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional

** Optional con basamento chiuso / Optional with closed cabinet base / Optional avec panneau frontal fermé / Optional mit Verschlussenes Frontpaneel.

Carné





2
4.90
lb



► LA MASSIMA ESPRESSIONE
DEL DESIGN

Diverse soluzioni di vetrina per
soddisfare qualsiasi esigenza espositiva.

► THE HIGHEST EXPRESSION
OF DESIGN

Different solutions for display cabinet
to meet any requirements.

► LA PLUS GRANDE EXPRESSION
DU DESSIN


Une vitrine aux différentes solutions
pour satisfaire quelconque exigence
d'exposition.

► DIE HÖCHSTE AUSDRUCKSWEISE
DES DESIGNS

Mehrere Lösungen einer Kühlvitrine
zur Befriedigung irgendwelcher
Ausstellungsanfrage.



EVOLUTION





EVOLUTION











EVOLUTION





EVOLUTION






EVOLUTION



CROCIBIN

CROCIBIN



**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetro apribile verso l'alto a pistonì.
2. Illuminazione: 2 tubi fluorescenti con luce rosa Osram 76. (p)
3. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
4. Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
5. Piano in acciaio inox AISI 304 antigraffio (Evolution E-F-G-V) o rivestito in Corian (Evolution D) (p).
6. Piano di lavoro da 36 cm con portacarta grande. (p)
7. Portacarta.
8. Chiusura posteriore con pannello in lamiera plastificata.
9. Ripiano posteriore sottovasca. (p)
10. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
11. Frontale in acciaio inox Scotch-Brite. (p)
12. Profili porta pannello frontale verniciati come cornice. (p)
13. Illuminazione frontale. *
14. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
15. Cornice frontale in alluminio verniciato: bordeaux, grigio, verde. (p)
16. Inserto cornice in alluminio anodizzato. (p)
17. Ventilazione frontale antiappannante.
18. Angoli sferici 90°-45°-22,5° e/o angoli a spigolo a seconda delle versioni.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glass.
2. Lighting: 2 fluorescent tubes with rose light Osram 76. (p)
3. AISI 304 stainless steel display surface.
4. Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
5. Scratchproof AISI 304 stainless steel surface (Evolution E-F-G-V) or clad in Corian (Evolution D). (p)
6. Working Board 36 cm with compartment paper holder, "comfort" type. (p)
7. Paper holder.
8. Back panel in plastic-coated iron sheet.
9. Lower back storage. (p)
10. Perimetrical bumper skirting.
11. Scotch-Brite Stainless steel front panel. (p)
12. Front panel holder profiles painted as frame. (p)
13. Front lighting. *
14. AISI 304 stainless-steel unit interior.
15. Front frame in aluminium with painted finishing: bordeaux, grey, green. (p)
16. Anodised aluminium frame insert. (p)
17. Anti-fogging front ventilation.
18. Spherical corners 90°-45°-22.5° and/or angular corners depending on the versions.


**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitre relevable.
2. Eclairage: 2 tubes fluorescents avec lumière rose Osram 76. (p)
3. Plan d'exposition en acier AISI 304.
4. Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
5. Surface en acier inox AISI 304 anti-rayure (Evolution E-F-G-V) ou rhabillé en Corian (Evolution D). (p)
6. Tablette de travail de 36 cm avec porte papier du type "confort". (p)
7. Porte-papier.
8. Panneau arrière en tôle plastifiée.
9. Réserve derrière sous cuve. (p)
10. Plinthe de sol périmétral.
11. Panneau frontal en acier inox Scotch-Brite. (p)
12. Profilés porte panneau frontal peints comme décor. (p)
13. Eclairage frontal. *
14. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
15. Décor frontal en aluminium laqué: bordeaux, gris, vert. (p)
16. Insertion bande frontale en aluminium anodisé. (p)
17. Ventilation frontal antibuée.
18. Angles sphériques 90°-45°-22,5° et/ou coins anguleux suivant les versions.


**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Hebeglasscheibe.
2. Beleuchtung: 2 Leuchtröhre mit rosa Lichtern Osram 76. (p)
3. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
4. Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.
5. Ebene aus Edelstahl AISI 304, kratzfest (Evolution E-F-G-V) oder mit Corian verkleidet (Evolution D). (p)
6. Arbeitsbrett Ausführung, 36 cm mit Papierfach mit 1 Taschen vom Typ "confort". (p)
7. Papierfach.
8. Panneau arrière en tôle plastifiée.
9. Ungekühlter Abstellraum auf Bedienseite. (p)
10. Umlaufende Wischleiste.
11. Frontblende aus Edelstahl Scotch-Brite. (p)
12. Profil der Halterungen des Frontpaneels lackiert wie der Rahmen. (p)
13. Frontbeleuchtung. *
14. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
15. Frontrahmen aus lackiertem Aluminium: bordeaux-rot, grau, grün. (p)
16. Rahmeneinsatz aus eloxiertem Aluminium. (p)
17. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
18. Kugelwinkel 90°-45°-22,5° und/oder scharfkantiger Winkel je nach Ausführung.


(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional




EVOLUTION **D**




EVOLUTION **E**




EVOLUTION **F**



EVOLUTION **G**



EVOLUTION **V**



EVOLUTION D

Sovrastruttura vetrina a montanti anteriori
con vetro curvo apribile verso l'alto.
Angoli sferici 90°-45°-22,5°.

Cabinet superstructure with front uprights
with upward-opening curved glass.
Spherical corners 90°-45°-22.5°.

Superstructure vitrine à montants avant
avec verre courbe s'ouvrant vers le haut.
Angles sphériques 90°-45°-22,5°.

Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur
und gewölbter Glasscheibe mit
Kippöffnung nach oben.
Abgerundete Winkeln 90°-45°-22,5°.

EVOLUTION E

Sovrastruttura vetrina con vetro curvo panoramico senza illuminazione.
Angoli a spigolo 45° aperti e chiusi.

Cabinet superstructure with panoramic curved glass without lighting.
Angular corners 45° internal and external.

Superstructure vitrine avec verre courbe panoramique sans éclairage.
Coins anguleux 45° fermé et ouvert.

Vitrinenaufbau mit gewälbtem
Panoramaglas ohne Beleuchtung.
Eckige Winkeln 45° aussen und innen.

EVOLUTION F

Sovrastuttura vetrina a montanti anteriori
con vetro curvo panoramico apribile verso
l'alto.
Angoli a spigolo; su richiesta eseguibili
con qualsiasi gradazione.

Cabinet superstructure with front uprights with upward-opening panoramic curved glass.
Angular corners; on demand any corner degree is possible.

Superstructure vitrine à montants avant
avec verre courbe s'ouvrant vers le haut
panoramique.
Coins anguleux; sur demande tout degré
d'inclinaison possible.

Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur
und gewölbter Panoramaglas mit
Kippöffnung nach oben.
Eckige Winkeln; auf Wunsch mit jedem
Winkelgrad erhältlich.

EVOLUTION G

Sovrastruttura vetrina a montanti posteriori
con vetro curvo apribile verso l'alto.
Angoli sferici 90°-45°-22,5° aperti e chiusi.

Cabinet superstructure with rear uprights with upward-opening curved glass.
Spherical corners 90°-45°-22,5° internal and external.

Superstructure vitrine à montants arrier
avec verre courbe s'ouvrant vers le haut.
Angles sphériques 90°-45°-22,5° fermé et
ouvert.

Vitrinenaufbau mit hinterer Stützstruktur
und gewölbter Glasscheibe mit
Kippöffnung nach oben.
Abgerundete Winkeln 90° - 45° - $22,5^{\circ}$
ausen und innen.

EVOLUTION V

Sovrastuttura vetrina a montanti anteriori
con vetro curvo apribile verso l'alto.
Angoli a spigolo; su richiesta eseguibili
con qualsiasi gradazione.

Cabinet superstructure with front uprights with upward-opening curved glass.
Angular corners; on demand any corner degree is possible.

Superstructure vitrine à montants avant
avec verre courbe s'ouvrant vers le haut.
Coins anguleux; sur demande tout degré
d'inclinaison possible.

Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur
und gewölbter Glasscheibe mit
Kippöffnung nach oben.
Eckige Winkeln; auf Wunsch mit jedem
Winkelgrad erhältlich.

* Optional







► ESCLUSIVITÀ ANCHE NEL
SELF SERVICE

Espositore self service che può essere
canalizzato ai modelli Evolution - Ebony.

► EXCLUSIVE EVEN IN THE
SELF-SERVICE VERSION

Self-service cabinet to be multiplexed
to models Evolution - Ebony.

► EXCLUSIVITE MEME AVEC
LA VERSION LIBRE SERVICE

Vitrine libre service qui peut se canaliser
aux modèles Evolution - Ebony.


► EXKLUSIV AUCH BEI DER
SB VERSION

Ausstellungstheke Selbstbedienung,
die sich an die Modelle Evolution -
Ebony zusammenbauen lässt.














CARATTERISTICHE DEL MOBILE:

1. Cappello in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
2. Illuminazione: tubo fluorescente con luce rosa Osram 76. (p)
3. Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili con porta prezzo.
4. Illuminazione ripiani: tubi fluorescenti con luce rosa Osram 76. (p)
5. Chiusura posteriore con pannello in lamiera plastificata.
6. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
7. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
8. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
9. Illuminazione frontale. *
10. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
11. Canalizzabile.
12. Frontalino Plexiglass.
13. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)

CABINET FEATURES:

1. Top shelf in stainless steel AISI 304 scratchproof.
2. Lighting: fluorescent tube with rose light Osram 76. (p)
3. AISI 304 stainless steel shelves, can be tilted, with price holder.
4. Shelf lighting: fluorescent tubes with rose light Osram 76. (p)
5. Back panel in plastic-coated iron sheet.
6. Perimetrical bumper skirting.
7. Evaporator with anti-corrosion painting.
8. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
9. Front lighting. *
10. AISI 304 stainless-steel unit interior.
11. Multiplexable.
12. Plexiglass demister spoiler.
13. AISI 304 stainless steel display surface. (p)

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:

1. Tablette supérieure en acier inox AISI 304 anti-rayure.
2. Eclairage: tube fluoréscéent avec lumière rose Osram 76. (p)
3. Rayons en acier inox AISI 304 inclinables avec porte-prix.
4. Eclairage étagères: tubes fluorescents avec lumière rose Osram 76. (p)
5. Panneau arrière en tôle plastifiée.
6. Plinthe de sol périmétral.
7. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.
8. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
9. Eclairage frontal. *
10. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
11. Canalisable.
12. Element frontal de déssembuage en Plexiglass.
13. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:

1. Zahltafel aus kratzfestem Edelstahl 304.
2. Beleuchtung: Leuchtrohr mit rosa Lichtern Osram 76. (p)
3. Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden, zum Türpreis.
4. Beleuchtung der Ebenen: Leuchtröhren mit rosafarbigem Licht Osram 76. (p)
5. Rückwandverkleidung in plastifiziertem Blech.
6. Umlaufende Wischleiste.
7. Verdunster mit korrosionsfester Lackierung.
8. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
9. Frontbeleuchtung. *
10. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
11. Zusammenbaubar.
12. Kleine Luftprallscheibe aus Plexiglas.
13. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional





NO OPEN FLAMES
A flameless candle or heater is not permitted in this area. If you are using a flameless candle or heater, please keep it at least 10 feet away from the deli counter.

LOWE'S
MEAT & POULTRY
SOUTHERN
FRIED
CHICKEN
EACH
2.20
PER LB.

LOWE'S
MEAT & POULTRY
BREADED
CHICKEN FILLET
CORDON-ROUGE
EACH
2.20
PER LB.










► **PROTAGONISTA IL PESCE**
Progettato specificatamente per
l'esposizione del pesce, è realizzato
in acciaio AISI 316.

► **MAIN CHARACTER: THE FISH**
Specifically designed for the display
of fish, made in stainless steel AISI 316.

► **LE PROTAGONISTE: LE POISSON**
Inventé exprès pour l'exposition du
poisson, il est réalisé en acier AISI 316.

► **HAUPTFIGUR: DER FISCH**
Bestimmt zur Ausstellung vom Fisch
ausgedacht, komplett in Edelstahl
AISI 316 gemacht.



CARATTERISTICHE DEL MOBILE:	CABINET FEATURES:	CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:	EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:
1. Vetro apribile a compasso - facilmente smontabile per la pulizia.	1. Lift-forward glass - easy to disassemble for cleaning.	1. Vitres carrées rabattables - facile à démonter pour le nettoyage.	1. Geraden Kippscheiben - Einfach abmontierbar zur Reinigung.
2. Refrigerazione a piastra su piano d'esposizione inclinato.	2. Refrigerated deck on inclined display surface.	2. Réfrigération du fond avec plateau d'exposition incliné.	2. Plattenkühlung auf geneigte Auslegefläche.
3. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316. (p)	3. Working board in AISI 316 stainless steel. (p)	3. Tablette de travail en acier inox AISI 316. (p)	3. Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 316. (p)
4. Evaporatore per versioni mitili. *	4. Evaporator for mussels section. *	4. Évaporateur statique pour section coquillages. *	4. Verdunster für den Bereich der frischen Muscheln. *
5. Portacarta sottovasca in acciaio inox AISI 316. *	5. AISI 316 stainless steel paper-holder under the tank. *	5. Porte-papier en acier inox AISI 316 sous-cuve. *	5. Papiertaschen aus Edelstahl AISI 316, unter der Wanne befestigt. *
6. Mobile completamente in acciaio inox AISI 316.	6. Cabinet utterly made in AISI 316 stainless steel.	6. Vitrine entièrement en acier inox AISI 316.	6. Vitrine völlig aus Edelstahl AISI 316
7. Gamboni di sostegno in acciaio inox AISI 316.	7. Support legs in AISI 316 stainless steel.	7. Pieds de support en acier inox AISI 316.	7. Stollen aus Edelstahl AISI 316.
8. Canalizzabile.	8. Multiplexable.	8. Canalisable.	8. Zusammenbaubar.
9. Angoli a spigolo 45° aperti e chiusi.	9. Angular corners 45° internal and external.	9. Coins anguleux 45° fermé et ouvert.	9. Eckige Winkeln 45° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional





La Panineria



► **STYLE INCONFONDIBILE**
Banco a misure standard con angoli
sferici e montanti solo anteriori.

► **UNMISTAKEABLE STYLE**
Standard measure cabinet with rounded
corners and front supports only.

► **STYLE IMPOSSIBLE A CONFONDRE**
Vitrine aux dimensions standard avec
les Angles sphériques et les montants
antérieurs seulement.

► **UNVERWECHSELBARER STIL**
Vitrine mit Standardmassen mit
gebogenen Winkeln und vorderen
Stützen.










EMOTION





**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Vetro apribile verso l'alto a pistoncini.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 17 cm.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
7. Portacarta in acciaio inox.
8. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
9. Banco senza gruppo frigorifero: morsetteria.
10. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico.
11. Vasca per raccolta condensa.
12. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
13. Frontale personalizzabile in 4 colori. (p)
14. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
15. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso ET300).
16. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
17. Canalizzabile.
18. Cornice frontale in alluminio verniciato.
19. Inserto cornice in alluminio anodizzato.
20. Ventilazione frontale antiappannante.
21. Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glass.
2. Fixed 17 cm glass top surface.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. AISI 304 stainless-steel display surface.
5. AISI 304 stainless-steel unit interior.
6. Working board in stainless steel scratchproof.
7. Stainless-steel paper-holder.
8. Ventilated defrosting with compressor block.
9. Cabinet without refrigeration unit: binding clamp.
10. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
11. Condensing water collection tank.
12. Perimetrical bumper skirting.
13. Front panel customisable in 4 colours. (p)
14. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
15. Evaporator handled with cataphoresis (excludes ET300).
16. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
17. Multiplexable.
18. Front frame in aluminium with painted finishing.
19. Anodised aluminium frame insert.
20. Anti-fogging front ventilation.
21. Spherical corners 90°-45° internal and external.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Vitre relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 17 cm.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304.
5. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
7. Porte-papier en acier inox.
8. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
9. Vitrine sans groupe de réfrigération: plaque à borne.
10. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
11. Bac de récolte de l'eau de condensation.
12. Plinthe de sol périmétral.
13. Panneau frontal personnalisable 4 couleurs. (p)
14. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
15. Évaporateur traité à la cataphorèse (exclu ET300).
16. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
17. Canalisable.
18. Décor frontal en aluminium laqué.
19. Insertion bande frontale en aluminium anodisé.
20. Ventilation frontal antibuée.
21. Angles sphériques 90°-45° fermé et ouvert.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 17 cm.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
5. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestern Edelstahl 304.
7. Papiertaschen aus Edelstahl.
8. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
9. Vitrine ohne Kühleinheit: Klemmleiste.
10. Vitrine mit Kühleinheit: Schaltkasten.
11. Kondenswasser Sammelbehälter.
12. Umlaufende Wischleiste.
13. Frontblende kann in 4 Farben individuell gestaltet werden. (p)
14. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
15. Verdampfer mit Kataforese (ausgenommen ET300).
16. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
17. Zusammenbaubar.
18. Frontrahmen aus lackiertem Aluminium.
19. Rahmeneinsatz aus eloxiertem Aluminium.
20. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
21. Abgerundete Winkeln 90°-45° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar





► L'ELEGANZA ENTRA NEL PUNTO VENDITA

Struttura vetrina con angoli sferici e vetri apribili, cappello in alluminio che garantisce una buona portata.

► ELEGANCE ENTERS THE SELLING OUTLET

Cabinet layout with spherical corners and openable glasses, robust top canopy in aluminium.

► L'ELEGANCE RENTRE DANS LE POINT DE VENTE

Structure de la vitrine aux Angles sphériques et vitres ouvrables, la tablette supérieure en aluminium offre une bonne portée.

► ELEGANZ TRITT IN DIE VERKAUFSSTELLE EIN

Vitrinenaufbau mit gebogenen Winkeln und aufmachbaren Glasscheiben, mit Zähltafel aus Aluminium, mit guter Tragbarkeit.













ERGO





CARATTERISTICHE DEL MOBILE:

1. Vetro apribile verso l'alto a pistoncini.
2. Piano d'appoggio superiore in alluminio verniciato.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
7. Portacarta.
8. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
9. Quadro comandi elettronico.
10. Gruppo frigorifero.
11. Vasca per raccolta condensa.
12. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco. *
13. Frontale in lamiera plastificata grigia (personalizzabile in 4 colori su versione Luxury). (p)
14. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
15. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso ER300).
16. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
17. Cornice frontale in alluminio verniciato.
18. Fascetta frontale personalizzabile in 4 colori. (p)
19. Canalizzabile.
20. Batticarrello in gomma colore grigio.
21. Ventilazione frontale antiappannante.
22. Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.

CABINET FEATURES:

1. Lift-up glasses.
2. Top shelf in painted aluminium.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
5. AISI 304 stainless-steel unit interior.
6. Working board in stainless steel scratchproof. (p)
7. Paper holder.
8. Ventilated defrosting with compressor block.
9. Electronic panel.
10. Refrigeration unit.
11. Condensing water collection tank.
12. Perimetrical bumper skirting. *
13. Grey, plastic-coated metal sheet front panel (customisable in 4 colours in Luxury version). (p)
14. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
15. Evaporator handled with cataphoresis (excludes ER300).
16. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
17. Front frame in aluminium with painted finishing.
18. Front clip, customisable in 4 colours. (p)
19. Multiplexable.
20. Grey rubber bumper rail.
21. Anti-fogging front ventilation.
22. Spherical corners 90°-45° internal and external.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:


1. Vitre relevable.
2. Surface d'appui supérieure en aluminium laqué.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
5. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure. (p)
7. Porte-papier.
8. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
9. Panneau de contrôle électronique.
10. Groupe frigorifique.
11. Bac de récolte de l'eau de condensation.
12. Plinthe de sol périmétral. *
13. Panneau frontal en tôle plastifiée grise (personnalisable 4 couleurs sur version Luxury). (p)
14. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
15. Évaporateur traité à la cataphorèse (exclu ER300).
16. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
17. Décor frontal en aluminium laqué.
18. Bande frontale personnalisable 4 couleurs. (p)
19. Canalisable.
20. Pare-chocs en caoutchouc de couleur grise.
21. Ventilation frontal antibuée.
22. Angles sphériques 90°-45° fermé et ouvert.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:

1. Hebeglasscheibe.
2. Zahltafel aus lackiertem Aluminium.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
5. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. (p)
7. Papierfach.
8. Abtaugung mit automatischem Stopp des Kompressors.
9. Elektronische Steuerung.
10. Kühlaggregat.
11. Kondenswasser Sammelbehälter.
12. Umlaufende Wischleiste. *
13. Frontblende aus plastifiziertem grauen Blech (kann bei der Ausführung Luxury in 4 Farben gestaltet werden). (p)
14. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
15. Verdampfer mit Kataforese. (ausgenommen ER300).
16. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
17. Frontrahmen aus lackiertem Aluminium.
18. Frontalblende kann in 4 Farben individuell gestaltet werden. (p)
19. Zusammenbaubar.
20. Wagenstossleiste aus graufarbigem Gummi.
21. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
22. Abgerundete Winkeln 90°-45° aussen und innen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar

* Solo su versione Luxury / For Luxury version only / Uniquement pour version Luxury / Nur für Luxury Ausführung



ETHOS
ERIDE
EPS
EVR


ETHOS
ERIDE
EPS
EVR

► ETHOS RIDEFINISCE GLI STANDARD NEL SELF SERVICE
Mobile completamente in acciaio inox.
1,7 m² di esposizione refrigerata in soli 0,7 m² di spazio a terra occupato.

► ETHOS REDEFINES THE DISPLAY STANDARDS IN THE SELF-SERVICE
Cabinet utterly in stainless steel.
1,7 m² refrigerated display in only 0,7 m² of ground space taken.

► ETHOS REDÉFINIT LES CRITÈRES STANDARD DANS LE LIBRE-SERVICE
Meuble entièrement en acier inox.
1,7 m² d'exposition réfrigérée en seulement 0,7 m² d'espace au sol occupé.

► ETHOS BESTIMMT DIE AUSSTELLUNGSSTANDARKRITERIEN IM SB-BEREICH
Möbel komplett in Edelstahl.
1,7 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur 0,7 m² besetzter Bodenfläche.









ETHOS



CROCCABIN








ETHOS





**CARATTERISTICHE
DEL MOBILE:**

1. Fascia frontale superiore personalizzabile. (p)
2. Tenda notte manuale.
3. Illuminazione: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Illuminazione ripiani: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. * (p)
5. Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
7. Refrigerazione ventilata.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Vaschetta raccolta condensa con sistema di evaporazione dell'acqua di condensa mediante recupero calore compressore e resistenza elettrica (mobile con gruppo).
10. Gruppo frigorifero.
11. Frontale ribassato (47 cm) personalizzabile. (p)
12. Canalizzabile.
13. Esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
14. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304. (p)
15. Porta prezzo.
16. Ferma prodotto in plexi.
17. Quadro comandi elettronico Touch-Screen.

CABINET FEATURES:

1. Customizable upper front stripe. (p)
2. Night curtain-manual type.
3. Lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. Shelf lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. * (p)
5. AISI 304 stainless steel shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporator with anti-corrosion painting.
7. Ventilated refrigeration.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Condensate collection tank with evaporation system of condensing water through the recovery of heat compressor and electric resistance (with refrigeration unit).
10. Refrigeration unit.
11. Customizable lowered front panel (47 cm). (p)
12. Multiplexable.
13. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
14. AISI 304 stainless steel unit interior. (p)
15. Price holder.
16. Plexiglass product-holding profile.
17. Electronic panel Touch-Screen.

**CARACTERISTIQUES
DE LA VITRINE:**

1. Bandeau supérieur devant personnalisable. (p)
2. Rideau de nuit manuel.
3. Eclairage: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Eclairage étagères: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. * (p)
5. Rayons en acier inox AISI 304 inclinables (0°-9°-18°-27°).
6. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.
7. Réfrigération ventilée.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Bac récolteur de l'eau de condensation avec système d'évaporation de l'eau de condensation par récupération de chaleur du compresseur et résistance électrique (vitrine avec groupe).
10. Groupe frigorifique.
11. Panneau frontal abaissé personnalisable sur mesure (47 cm). (p)
12. Canalisable.
13. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
14. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304. (p)
15. Porte-prix.
16. Bande d'arrêt produits en plexiglas.
17. Panneau de contrôle électronique Touch-Screen.

**EIGENSCHAFTEN
DES MÖBELS:**

1. Individuell gestaltbarer oberer Frontstreifen. (p)
2. Manueller Nachtsvorhang.
3. Beleuchtung: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Beleuchtung der Ebenen: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. * (p)
5. Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden (0°-9°-18°-27°).
6. Verdunster mit korrosionfester Lackierung.
7. Umluftkühlung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Kondenswasser Sammelbehälter mit automatischem System für Kondenswasserverdunstung durch Rückgewinn der Kompressorwärme und durch elektrischen Widerstand (Möbel mit Kälteaggregat).
10. Kühlaggregat.
11. Versenktes Frontpaneel (47 cm) auf Kundenwunsch. (p)
12. Zusammenbaubar.
13. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
14. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. (p)
15. Preishalter.
16. Produktanhalter aus Plexiglas.
17. Elektronische Steuerung Touch-Screen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional





► RETROBANCO REFRIGERATO = PIÙ ESPOSIZIONE = PIÙ VENDITA
Eride è il retrobanco refrigerato ventilato ideale per un'esposizione dinamica e completa nel punto vendita.

► REFRIGERATED REAR COUNTER = BIGGER DISPLAY = BIGGER SALE
Eride is the ventilated refrigerated rear counter ideal for a dynamic and complete display in the sales outlet.


► ARRIERE-VITRINE REFRIGEREE = MAJEURE EXPOSITION = MAJEURE VENTE
Eride est l'arrière-vitrine réfrigérée ventilée idéale pour l'exposition dynamique et complète dans le point de vente.

► RUECKWAERTIGE KUEHLVITRINE = GROESSERE AUSLAGE = GROESSERER VERKAUF
Eride ist ein gekuehlter beluefteter Rueckwand ideal zur dynamischen und vollstaendigen Auslage in der Verkaufsstelle.



ERIDE





CARATTERISTICHE DEL MOBILE:	CABINET FEATURES:	CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:	EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:
1. Fascia frontale superiore personalizzabile. (p)	1. Customizable upper front stripe. (p)	1. Bandeau supérieur devant personnalisable. (p)	1. Individuell gestaltbarer oberer Frontstreifen. (p)
2. Tenda notte manuale.	2. Night curtain-manual type.	2. Rideau de nuit manuel.	2. Manueller Nachtsvorhang.
3. Illuminazione: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)	3. Lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)	3. Eclairage: 1 tube fluoréscnt avec lumière Osram Warm White 830. (p)	3. Beleuchtung: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Illuminazione ripiani: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. * (p)	4. Shelf lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. * (p)	4. Eclairage étagères: 1 tube fluoréscnt avec lumière Osram Warm White 830. * (p)	4. Beleuchtung der Ebenen: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. * (p)
5. Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili (0°-9°-18°-27°).	5. AISI 304 stainless steel shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).	5. Rayons en acier inox AISI 304 inclinables (0°-9°-18°-27°).	5. Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.	6. Evaporator with anti-corrosion painting.	6. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.	6. Verdunster mit korrosionfester Lackierung.
7. Refrigerazione ventilata.	7. Ventilated refrigeration.	7. Réfrigération ventilée.	7. Umluftkühlung.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)	8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)	8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)	8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Frontale personalizzabile. (p)	9. Customisable front panel. (p)	9. Panneau frontal personnalisable. (p)	9. Gestaltbare Frontblende. (p)
10. Canalizzabile.	10. Multiplexable.	10. Canalisable.	10. Zusammenbaubar.
11. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)	11. AISI 304 stainless steel display surface. (p)	11. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)	11. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
12. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304. (p)	12. AISI 304 stainless steel unit interior. (p)	12. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304. (p)	12. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. (p)
13. Porta prezzo.	13. Price holder.	13. Porte-prix.	13. Preishalter.
14. Ferma prodotto in plexi.	14. Plexiglass product-holding profile.	14. Bande d'arrêt produits en plexiglas.	14. Produktanhalter aus Plexiglas.
15. Quadro comandi elettronico Touch-Screen.	15. Electronic panel Touch-Screen.	15. Panneau de contrôle électronique Touch-Screen.	15. Elektronische Steuerung Touch-Screen.

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional





PRICE LIST

ITEM	PRICE
CHICKEN BREASTS	1.99
CHICKEN THIGHS	1.49
CHICKEN DRUMSTICKS	1.29
CHICKEN WINGS	1.19
CHICKEN LEGS	1.39
CHICKEN NECKS	1.19
CHICKEN CARCASSES	1.99
CHICKEN GIBLETS	1.49
CHICKEN TENDERS	1.29
CHICKEN STRIPS	1.19
CHICKEN BARS	1.09
CHICKEN KNUCKLES	1.19
CHICKEN FEET	1.09
CHICKEN BONES	0.99
CHICKEN SKIN	0.89
CHICKEN LIVERS	0.79
CHICKEN HEARTS	0.69
CHICKEN GIBBONS	0.59
CHICKEN WINGS	1.19
CHICKEN LEGS	1.39
CHICKEN CARCASSES	1.99
CHICKEN GIBLETS	1.49
CHICKEN TENDERS	1.29
CHICKEN STRIPS	1.19
CHICKEN BARS	1.09
CHICKEN KNUCKLES	1.19
CHICKEN FEET	1.09
CHICKEN BONES	0.99
CHICKEN SKIN	0.89
CHICKEN LIVERS	0.79
CHICKEN HEARTS	0.69
CHICKEN GIBBONS	0.59


Eurobil



- ▶ **IN EVIDENZA**
ANCHE NEL RETROBANCO
Solo esposizione essenziale
per il retrobanco in modo da far
emergere la qualità dei tuoi prodotti.
- ▶ **BACK COUNTER IN THE SPOTLIGHT**
Essential display for the rear chilled
cabinet to emphasize the quality
of your products.
- ▶ **BIEN EN ÉVIDENCE**
MÊME À L'ARRIÈRE DU COMPTOIR
Exposition essentielle pour la vitrine
arriere qui permet de mettre en valeur
la qualite de vos produits.
- ▶ **DER BLICKFANG HINTER DER THEKE**
Einfach wesentliche Ausstellung
fuer das Kuehlwandregal, damit die
Qualitaet ihrer Produkte hervorgehoben
wird.







CARATTERISTICHE DEL MOBILE:	CABINET FEATURES:	CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:	EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:
1. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830.	1. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light.	1. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830.	1. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830.
2. Tenda notte manuale.	2. Night curtain-manual type.	2. Rideau de nuit manuelle.	2. Manuellem Nachtsvorhang.
3. Ripiano in acciaio inox AISI 304.	3. AISI 304 stainless steel shelves.	3. Rayon en acier inox AISI 304.	3. Ebenen aus Edelstahl AISI 304.
4. Quadro comandi elettronico.	4. Electronic panel.	4. Panneau de contrôle électronique.	4. Elektronische Steuerung.
5. Spalla in vetro.	5. Endwall in glass.	5. Joue en verre.	5. Seitenteil aus Glas.
6. Frontalino in vetro.	6. Glass front profile.	6. Profile frontal vitré.	6. Glasfrontscheibe.
7. Canalizzabile.	7. Multiplexable.	7. Canalisable.	7. Zusammenbaubar.
8. Evaporatore statico con verniciatura anticorrosione.	8. Evaporator with anti-corrosion painting.	8. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.	8. Verdunster mit korrosionsfester Lackierung.
9. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.	9. AISI 304 stainless-steel unit interior.	9. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.	9. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
10. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)	10. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)	10. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)	10. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar





► MASSIMA COMPONENTABILITÀ

Isola refrigerata facilmente componibile in diverse tipologie di layout a seconda delle esigenze espositive della giornata.

► THE BEST MODULARITY

Easy self-assembly refrigerated stand-alone unit with different types of layout in line with the day's display requirements.

► GRANDE MODULARITÉ

Gondole réfrigérée en plusieurs éléments faciles à monter permettant d'obtenir différentes solutions en fonction des exigences d'exposition de la journée.


► MAXIMALE KOMBINIERBARKEIT

Hervorragend kombinierbare Kühlinsel in verschiedenen Ausführungen je nach den gewünschten Ausstellungsmöglichkeiten des jeweiligen Tagesangebotes.






EVR V



EVR T



CARATTERISTICHE DEL MOBILE:

1. Mandata aria in Plexiglass.
2. EVR V: Piano d'esposizione in lamiera verniciata bianca. (p)
EVR T: Piano d'esposizione in lamiera verniciata nero. (p)
3. Interno del mobile in lamiera plastificata.
4. Aspirazione in Plexiglass.
5. Vetro curvo self service.
6. Canalizzabile.
7. Quadro comandi elettronico.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
10. Vasca per raccolta condensa completa di evaporazione automatica (mobile con gruppo).
11. Gruppo frigorifero.
12. EVR V: Ruote piroettanti montate.
EVR T: Supporti completi di piedini regolabili.
13. EVR V: Basamento in lamiera plastificata grigia. (p)
EVR T: Basamento ridotto in lamiera plastificata nera. (p)
14. Supporto per regolazione inclinazione 5°.
15. Refrigerazione ventilata.
16. Batticarello in tubo inox.
17. EVR V: Fascia in lamiera personalizzabile in 2 colori. (p)
EVR T: Fascia in lamiera plastificata nera. (p)

CABINET FEATURES:

1. Plexiglass air outlet.
2. EVR V: White painted display surface. (p)
EVR T: Black painted display surface. (p)
3. Internal finishing of the cabinet in plastified metal sheet.
4. Plexiglass inflow.
5. Curved self service glass.
6. Multiplexable.
7. Electronic panel.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Evaporator with anti-corrosion painting.
10. Condensing water collection tank with automatic evaporation (with unit).
11. Refrigeration unit.
12. EVR V: Fitted pivoting castors.
EVR T: Supports equipped with adjustable feet.
13. EVR V: Grey plastic-coated metal sheet lower panel. (p)
EVR T: Black plastic-coated metal sheet lower panel. (p)
14. Support for 5° tilting adjustment.
15. Ventilated refrigeration.
16. Stainless steel tube bumper rail.
17. EVR V: Metal sheet strip, customisable in 2 colours. (p)
EVR T: Black Metal sheet strip. (p)

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE:

1. Soufflage air en plexiglas.
2. EVR V: Plan d'exposition en tôle laquée blanche. (p)
EVR T: Plan d'exposition en tôle laquée noire. (p)
3. Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
4. Aspiration en plexiglas.
5. Glace arrondi libre service.
6. Canalisable.
7. Panneau de contrôle électronique.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Évaporateur avec laquage anti-corrosion.
10. Bac de récolte de l'eau de condensation équipée d'évaporation automatique (meuble avec groupe).
11. Groupe frigorifique.
12. EVR V: Roulettes pivotantes montées.
EVR T: Supports avec pieds réglables.
13. EVR V: Soubassement en tôle plastifiée grise. (p)
EVR T: Subassement en tôle plastifiée noire. (p)
14. Support pour réglage inclinaison 5°.
15. Réfrigération ventilée.
16. Pare-chocs en tuyau inox.
17. EVR V: Bande en tôle personnalisable 2 couleurs. (p)
EVR T: Bande en tôle plastifiée noire. (p)

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS:

1. Luftausblas aus Plexiglas.
2. EVR V: Ausstellungsfläche aus weißem lackiertem Blech. (p)
EVR T: Ausstellungsfläche aus schwarzem lackiertem Blech. (p)
3. Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
4. Absaugitter in Plexiglas.
5. Gewälbtte Glasscheibe SB
6. Zusammenbaubar.
7. Elektronische Steuerung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Verdampfer mit korrosionfester Lackierung.
10. Kondenswasser-Sammelbehälter mit automatischer Verdunstung (mit Aggregat).
11. Kühlaggregat.
12. EVR V: Montierte Drehräder.
EVR T: Unterbau aus plastifiziertem schwarzem Blech. (p)
13. EVR V: Unterbau aus plastifiziertem grauen Blech. (p)
EVR T: Unterbau aus plastifiziertem schwarzem Blech. (p)
14. Halterung zur Einstellung der Neigung 5°.
15. Umluftkühlung.
16. Wagenstossleiste in Edelstahlrohr.
17. EVR V: Blende aus Blech, kann in 2 Farben individuell gestaltet werden. (p)
EVR T: Blende aus schwarz plastifiziertem Blech. (p)

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar



ROOMS

GENESIS
ELAN
EASY



► AMBIENTI SU MISURA

Cella modulare passo 30 cm,
realizzabile su specifiche richieste
dal cliente. Di serie: lamiera plastificata,
angoli interni arrotondati, porta semi-
incassata.

► CUSTOM-MADE ROOMS

Modular cold rooms with pitch 30 cm,
customizable on customer's demand.
Standard: plastic-coated sheet,
rounded inner corners, half built-in door.

► AMBIANCES SUR MESURE


Chambre modulaire au pas 30 cm,
à réaliser sur demande du client.
Standard: tôle plastifiée, angles internes
arrondis, porte mi-encastree..

► NACHMASS UMGEBUGEN

Modularkühlzelle mit Raster 30 cm,
auf Wunsch der Kunden machbar.
Serienmässig: kunststoffbeschichtetes
Blech, abgerundete Innenwinkel,
halbeingebaute Tür.









POCHI ELEMENTI = FACILITÀ E VELOCITÀ DI MONTAGGIO

FEW ELEMENTS = QUICK AND EASY ASSEMBLY

PEU D'ELEMENTS = FACILITE ET RAPIDITE DE MONTAGE

WENIGE PANEELE = EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Guarnizioni di tenuta per una perfetta ermeticità

Tight joint for a perfect tightness

Joint de tenue pour une parfaite étanchéité

Dichtung für eine ausgezeichnete Verbindung

Angoli arrotondati

Rounded angles

Angles arrondis

Abgerundete Ecken

Contorni perimetrali in PVC

Perimetral PVC profiles

Contours périmétraux en PVC

Umlaufende Kunststoffprofile aus PVC

Allineatore per un perfetto incastro

Alignment profile for a perfect joint

Profil d'alignement pour un emboîtement parfait

Einreiherr für eine Perfekte Zusammensetzung der
Paneele



Pannelli in lamiera plastificata
atossica

Panels made of food-safe plastified
galvanized sheet

Panneaux en tôle zinguée plastifiée
atoxique

Paneele aus lebensmittelechtem
kunststoffbeschichtetem Stahlblech

Pavimento di serie in lamiera
plastificata antisdrucciolo

Standard plastic coated metal sheet
finishing anti-slip floor

Plancher de série en tôle plastifiée
antidérapant

Standardboden aus rutschfestem
plastifizierten Blech

Divisorio fisso facile e rapido da montare. Provisto di ganci di fissaggio tra pareti
divisorie e struttura (optional).

Fixed partition easy and quick to assemble. Fitted with connecting hooks between
walls, partitions and structure (optional).

Cloison fixe facile et rapide à monter. Pourvu de crochets de fixation entre les
cloisons et la chambre (optional).

Feste Trennwand einfach und schnell zu montieren. Sie ist schon mit
Befestigungshaken zwischen den Trennplatten und Wänden versehen (optional).


Gancio esclusivo Criocabin a grande tenuta.

Exclusive Criocabin hook for stronger tightness.

Crochet exclusif Criocabin à grande tenue.

Exklusiver Criocabin Hakenverschluss mit höher Festigkeit.





DIMENSIONI

L: da 150 cm a ∞
P: da 120 a 810 cm
S: 7/10/14 cm
HE con pavimento (cm): S 7: 216/236/256/296/336 S 10: 222/242/262/302 S 14: 230/250/270/310
HE senza pavimento (cm): S 7: 217/237/257/297/337
HI con pavimento (cm): 202/222/242/282/322
HI senza pavimento (cm): S 7: 210/230/250/290/330
W: 30/60/90/120 cm
HE e W: si possono realizzare dimensioni e altezze personalizzate secondo specifiche del cliente.

G: 15 cm

Dimensioni delle porte, cerniera destra o sinistra (cm):

H	A	B	C	D
200	100	120	10	10
190	90	120	15	15
190	80	120	20	20
190	70	120	15	35
190	70	120	35	15

A richiesta porte scorrevoli e porte di qualsiasi dimensione.

DIMENSIONS

L: from 150 cm to ∞
P: from 120 to 810 cm
S: 7/10/14 cm
HE with floor (cm): S 7: 216/236/256/296/336 S 10: 222/242/262/302 S 14: 230/250/270/310
HE without floor (cm): S 7: 217/237/257/297/337
HI with floor (cm): 202/222/242/282/322
HI without floor (cm): S 7: 210/230/250/290/330
W: 30/60/90/120 cm
HE and W: we can manufacture "made to measure" dimensions according to every customer's need.

G: 15 cm				
Door dimensions, left or right hinged (cm):				
H	A	B	C	D
200	100	120	10	10
190	90	120	15	15
190	80	120	20	20
190	70	120	15	35
190	70	120	35	15

On request you can have also sliding doors and doors of any dimensions.

DIMENSIONS

L: de 150 cm à ∞
P: de 120 à 810 cm
S: 7/10/14 cm
HE avec sol (cm): S 7: 216/236/256/296/336 S 10: 222/242/262/302 S 14: 230/250/270/310
HE sans sol (cm): S 7: 217/237/257/297/337
HI avec sol (cm): 202/222/242/282/322
HI sans sol (cm): S 7: 210/230/250/290/330
W: 30/60/90/120 cm
HE et W: on peut réaliser des dimensions et hauteurs "sur mesure" sur demande des clients.

G: 15 cm

Dimensions des portes, charnières à droite ou à gauche (cm):

H	A	B	C	D
200	100	120	10	10
190	90	120	15	15
190	80	120	20	20
190	70	120	15	35
190	70	120	35	15

Sur requête il est possible d'avoir des portes coulissantes et des portes de n'importe quelle dimension.

MASSEN

L: von 150 cm bis ∞
P: von 120 bis 810 cm
S: 7/10/14 cm
HE mit Böden (cm): S 7: 216/236/256/296/336 S 10: 222/242/262/302 S 14: 230/250/270/310
HE ohne Böden (cm): S 7: 217/237/257/297/337
HI mit Böden (cm): 202/222/242/282/322
HI ohne Böden (cm): S 7: 210/230/250/290/330
W: 30/60/90/120 cm
HE und W: es werden "nach Mass" Höhen und Abmessungen je nach dem Wunsch des Kunden angefertigt.

G: 15 cm

Massen der Türen, rechte oder linke Scharnieren (cm):

H	A	B	C	D
200	100	120	10	10
190	90	120	15	15
190	80	120	20	20
190	70	120	15	35
190	70	120	35	15

Nach Anfrage sind Schiebetüren und Türen von irgendwelchen Abmessungen erhältlich.

ISOLAMENTO

- Range consigliato:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
S 14 (14 cm): Δ 75 °C
- Conduzione termica (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
S 14 (14 cm): 0,17
- Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Celle chiuse: 92 %
- Carico a compressione: KPa 210
- Comportamento al fuoco:
ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
- Campo di applicazione:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

INSULATION

- Recommended range:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
S 14 (14 cm): Δ 75 °C
- Thermal conductor (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
S 14 (14 cm): 0,17
- 10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
- Closed coldrooms: 92 %
- Compression charge: KPa 210
- Fire resistance:
ISO 3582 and DIN 4102 class B3
- Application field:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

ISOLATION


- Gamme recommandée:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
S 14 (14 cm): Δ 75 °C
- Conduction thermique (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
S 14 (14 cm): 0,17
- Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Chambres fermées: 92 %
- Charge sous compression: KPa 210
- Réaction au feu:
ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
- Secteur d'application:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

ISOLIERUNG

- Empfohlene Palette:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
S 14 (14 cm): Δ 75 °C
- Wärmeleitung (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
S 14 (14 cm): 0,17
- Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Geschlossene Kühlzellen: 92 %
- Drucksbelastung: KPa 210
- Feuerwiderstand:
ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
- Anwendungsbereich:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)







► **INCONFONDIBILE CRIOCABIN**
Cella modulare passo 20 cm.
Di serie: lamiera plastificata, angoli
interni arrotondati.

► **UNMISTAKABLE CRIOCABIN**
Modular cold room with pitch 20 cm.
Standard: plastic-coated sheet,
rounded inner corners.

► **UNIQUEMENT CRIOCABIN**
Chambre modulaire au pas 20 cm.
Standard: tôle plastifiée, angles
internes arrondis.


► **UNVERWECHSELBAR CRIOCABIN**
Modularkühlzelle mit Raster 20 cm.
Serienmässig: kunststoffbeschichtetes
Blech, abgerundete Innenwinkel.





ELAN





DIMENSIONI

L: da 123 cm + 2S																																			
P: da 123 cm + 2S																																			
S: 7/10 cm																																			
HE con pavimento (cm): S 7: 217/237/257/297/(337 *) S 10: 223/243/263																																			
HE senza pavimento (cm): S 7: 218/238/258/298/(338 *) S 10: 224/244/264																																			
HI con pavimento (cm): 203/223/243/283/(323 *)																																			
HI senza pavimento (cm): S 7: 211/231/251/291/(331 *) S 10: 214/234/254																																			
G: S + 1,5 cm																																			
W: S + 61,5 cm																																			
Y: 20/40/60/80/100/120 cm																																			
Dimensioni delle porte, cerniera destra o sinistra (cm):																																			
<table><tr><td>H</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>190</td><td>95</td><td>120</td><td>12,5</td><td>12,5</td></tr><tr><td>190</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>200</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>60</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	H	A	B	C	D	190	95	120	12,5	12,5	190	80	100	10	10	200	80	100	10	10	190	70	120	10	40	190	70	120	40	10	190	60	80	10	10
H	A	B	C	D																															
190	95	120	12,5	12,5																															
190	80	100	10	10																															
200	80	100	10	10																															
190	70	120	10	40																															
190	70	120	40	10																															
190	60	80	10	10																															

A richiesta porte scorrevoli di qualsiasi dimensione.

DIMENSIONS

L: from 123 cm + 2S																																			
P: from 123 cm + 2S																																			
S: 7/10 cm																																			
HE with floor (cm): S 7: 217/237/257/297/(337 *) S 10: 223/243/263																																			
HE without floor (cm): S 7: 218/238/258/298/(338 *) S 10: 224/244/264																																			
HI with floor (cm): 203/223/243/283/(323 *)																																			
HI without floor (cm): S 7: 211/231/251/291/(331 *) S 10: 214/234/254																																			
G: S + 1,5 cm																																			
W: S + 61,5 cm																																			
Y: 20/40/60/80/100/120 cm																																			
Door dimensions, left or right hinged (cm):																																			
<table><tr><td>H</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>190</td><td>95</td><td>120</td><td>12,5</td><td>12,5</td></tr><tr><td>190</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>200</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>60</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	H	A	B	C	D	190	95	120	12,5	12,5	190	80	100	10	10	200	80	100	10	10	190	70	120	10	40	190	70	120	40	10	190	60	80	10	10
H	A	B	C	D																															
190	95	120	12,5	12,5																															
190	80	100	10	10																															
200	80	100	10	10																															
190	70	120	10	40																															
190	70	120	40	10																															
190	60	80	10	10																															

On request you can have also sliding doors and doors of any dimensions.

DIMENSIONS

L: de 123 cm + 2S				
P: de 123 cm + 2S				
S: 7/10 cm				
HE avec sol (cm): S 7: 217/237/257/297/(337 *) S 10: 223/243/263				
HE sans sol (cm): S 7: 218/238/258/298/(338 *) S 10: 224/244/264				
HI avec sol (cm): 203/223/243/283/(323 *)				
HI sans sol (cm): S 7: 211/231/251/291/(331 *) S 10: 214/234/254				
G: S + 1,5 cm				
W: S + 61,5 cm				
Y: 20/40/60/80/100/120 cm				
Dimensions des portes, charnières à droite ou à gauche (cm):				
H	A	B	C	D
190	95	120	12,5	12,5
190	80	100	10	10
200	80	100	10	10
190	70	120	10	40
190	70	120	40	10
190	60	80	10	10

Sur requête il est possible d'avoir des portes coulissantes et des portes de n'importe quelle dimension.

MASSEN

L: von 123 cm + 2S																																			
P: von 123 cm + 2S																																			
S: 7/10 cm																																			
HE mit Böden (cm): S 7: 217/237/257/297/(337 *) S 10: 223/243/263																																			
HE ohne Böden (cm): S 7: 218/238/258/298/(338 *) S 10: 224/244/264																																			
HI mit Böden (cm): 203/223/243/283/(323 *)																																			
HI ohne Böden (cm): S 7: 211/231/251/291/(331 *) S 10: 214/234/254																																			
G: S + 1,5 cm																																			
W: S + 61,5 cm																																			
Y: 20/40/60/80/100/120 cm																																			
Massen der Türen, rechte oder linke Scharnieren (cm):																																			
<table><tr><td>H</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>190</td><td>95</td><td>120</td><td>12,5</td><td>12,5</td></tr><tr><td>190</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>200</td><td>80</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>190</td><td>70</td><td>120</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>190</td><td>60</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	H	A	B	C	D	190	95	120	12,5	12,5	190	80	100	10	10	200	80	100	10	10	190	70	120	10	40	190	70	120	40	10	190	60	80	10	10
H	A	B	C	D																															
190	95	120	12,5	12,5																															
190	80	100	10	10																															
200	80	100	10	10																															
190	70	120	10	40																															
190	70	120	40	10																															
190	60	80	10	10																															

Nach Anfrage sind Schiebetüren und Türen von irgendwelchen Abmessungen erhältlich.

ISOLAMENTO

- Range consigliato:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
Conduzione termica (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Celle chiuse: 92 %
- Carico a compressione: KPa 210
- Comportamento al fuoco: ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
- Campo di applicazione: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

INSULATION

- Recommended range:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
Thermal conductor (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
- Closed coldrooms: 92 %
- Compression charge: KPa 210
- Fire resistance: ISO 3582 and DIN 4102 class B3
- Application field: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

ISOLATION

- Gamme recommandée:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
Conduction thermique (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Chambres fermées: 92 %
- Charge sous compression: KPa 210
- Réaction au feu: ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
- Secteur d'application: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)


ISOLIERUNG

- Empfohlene Palette:
S 7 (7 cm): Δ 45 °C
S 10 (10 cm): Δ 65 °C
Wärmeleitung (K):
S 7 (7 cm): 0,34
S 10 (10 cm): 0,24
Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Geschlossene Kühlzellen: 92 %
- Drucksbelastung: KPa 210
- Feuerwiderstand: ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
- Anwendungsbereich: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

* Su richiesta / On request / Sur demande / Auf anfrage







► LE MINICELLE IN KIT DI MONTAGGIO
Design garantito dal pavimento
e soffitto a scomparsa, facilità e rapidità
di montaggio.

► THE MINICOLDROOMS
IN ASSEMBLING KIT
Design granted by floor and ceiling
element not at sight, quick and easy
assembly.


► LES MINI-CHAMBRES FROIDES EN
KIT DE MONTAGE
Design exclusif garanti par sol
at plafond, sans jonctions extérieures,
facilité at rapidité de montage.

► BAUSATZ FÜR DIE
MINI-KUEHLZELLEN
Exklusives design mit nicht-sichtbaren
Boden und Deckelementen, Einfache
und schnelle Montage.


EASY F




EASY F - MOD. TN




EF 1012 TN




EF 1016 TN




EF 1216 TN




EF 1218 TN




EF 1222 TN




EF 1224 TN




EF 1618 TN




EF 1622 TN




EF 1624 TN




EF 1818 TN




EF 1822 TN




EF 1824 TN




EF 1828 TN




EF 2222 TN



EF 2224 TN




EF 2230 TN




EF 2428 TN


EASY F - MOD. BT




EF 1212 BT




EF 1216 BT




EF 1218 BT




EF 1618 BT




EF 1622 BT




EF 1624 BT




EF 1818 BT




EF 1822 BT



EF 1824 BT



EF 2224 BT



EF 2228 BT

BORDI

I contorni perimetrali (spessore pannello) sono eseguiti con una fascia in polietilene espanso per garantire la tenuta, con annegati nel poliuretano i ganci ad eccentrico in acciaio zincato per l'unione dei pannelli.

LAMIERE

Plastificata per pareti e soffitti: zincate a caldo EN 10142 (UNI 5753-75) da 0,5 mm con prymr sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano, esternamente rivestita da PVC atossico a buccia d'arancio (antigraffio).

PAVIMENTI

Pedonabile con finitura in lamiera plastificata 0,7 mm antisdrucciolo. Carico massimo 3.000 kg/mq con peso uniformemente distribuito.

PORTE

Cornice esterna in alluminio anodizzato con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice in alluminio per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità. Versione per bassa temperatura sp. 100 mm con cavo riscaldante sostituibile 220 V - 20 W/m a doppio isolamento e protetto da calza metallica e alloggiato nella parete del vano porta in un profilo PVC. Dimensione: 80x190 cm, cerniera destra.

Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Celle chiuse: 92 %
Carico a compressione: KPa 210
Comportamento al fuoco:
ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
Campo di applicazione:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

EASY F - MOD. TN

Isolamento 7 cm
Altezza interna 203 cm
Altezza esterna 217 cm
Range consigliato: Δ 45 °C
Conduzione termica (K): 0,34

EASY F - MOD. BT:

Isolamento 10 cm
Altezza interna 203 cm
Altezza esterna 223 cm
Range consigliato: Δ 65 °C
Conduzione termica (K): 0,24

PERIMETER BORDERS

The perimeter borders (panel thickness) are made up of foam gaskets sunk in polyurethane, in order to guarantee its sealing; the off-centre galvanized steel hooks are aimed at joining the panels.

CAST-IRON SHEETS

Plastic-coated 0,5 mm thickness for walls and ceilings, hot-galvanized EN 10142 (UNI 5753-75) with prymr on the internal surface for anchoring the polyurethane; applied on the outside is a film of non-toxic PVC with an orange-peel finish (scratch-resistant).

FLOORS

Walk-in with plastic-coated metal sheet finishing 0,7 mm anti-slip.
Maximum static load with uniformly distributed weight 3.000 kg/mq.

DOORS

External frame in anodized aluminum with an inserted PVC profile with a rounded corner for condensate-free connection to the internal plate, PVC gasket with double tube that fits onto the aluminium frame for easy replacement, lifting hinges with screws not accessible from outside, 1-point closing with internal button for safety release and lock with easily obtainable replaceable block.
Low-temperature version 100 mm thick with replaceable heating cable 220 V - 20 W/m with double insulation protected by a metal sheath and housed in the door jamb in a PVC profile.
Dimension: 80x190 cm, right hinged.

10°C conductivity: λ 0,0238 W/mK
Closed coldrooms: 92 %
Compression charge: KPa 210
Fire resistance:
ISO 3582 and DIN 4102 class B3
Application field:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

EASY F - MOD. TN

7 cm insulation
Internal height 203 cm
External height 217 cm
Recommended range: Δ 45 °C
Thermal conductor (K): 0,34

EASY F - MOD. BT:

10 cm insulation
Internal height 203 cm
External height 223 cm
Recommended range: Δ 65 °C
Thermal conductor (K): 0,24

CONTOURS DE PÉRIMÈTRE

Les contours de périmètre des panneaux (épaisseur des panneaux) sont en joints: des crochets spéciaux en acier zingué sont immergés dans le polyuréthane pour joindre les panneaux et afin de garantir le maximum d'étanchéité de tenue.

TÔLES

Plastifiés pour parois et plafonds ép. 0,5 mm, zingués à chaud, EN 10142 (UNI 5753-75) avec prymr sur la surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane; à l'extérieur revêtement en PVC atoxique à écorce d'orange (anti-rayure).

SOLS

Circulable avec finition en tôle plastifiée, 0,7 mm antidérapant.
Charge maximum 3.000 kg/mq distribuée régulièrement.

PORTES

Encadrement extérieur en aluminium anodisé avec insertion de profil en PVC avec angle arrondi pour la connexion anti-buée avec la tôle interne, joint en PVC double encastré dans l'encadrement en aluminium pour un remplacement aisé, charnières faciles à soulever avec vis pas accessibles de l'extérieur, fermeture à clé avec bouton interne pour le décrochement de sécurité ainsi que clé avec bloc facile à remplacer. Version pour températures négatives ép. 100 mm avec câble réchauffant remplaçable 220 V - 20 W/m avec double isolement et protégé par un revêtement en métal emboîté dans la paroi du panneau de la porte en un profil PVC.
Dimension: 80x190 cm, charnière droite.

Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Chambres fermées: 92 %
Charge sous compression: KPa 210
Réaction au feu:
ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
Secteur d'application:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

EASY F - MOD. TN

Isolation cm 7
Hauteur internes 203 cm
Hauteur extérieur 217 cm
Gamme recommandée: Δ 45 °C
Conduction thermique (K): 0,34

EASY F - MOD. BT:

Isolation cm 10
Hauteur internes 203 cm
Hauteur extérieur 223 cm
Gamme recommandée: Δ 65 °C
Conduction thermique (K): 0,24

UMLAUFENDE EINFASSUNGEN

Die umlaufenden Einfassungen (Plattenstärke) bestehen aus in das Polyurethan eingetauchten Dichtungen zur Garantie der absoluten Dichtheit, Exzenterhaken aus verzinktem Stahl, verankert zur Verbindung der Platten.

BLECHE

Kunststoffbeschichtetes Blech für Wände und Decken: Stärke 0,5 mm heißverzinkt EN 10142 (UNI 5753-75) mit Prymer an der inneren Oberfläche für die Verankerung des Polyurethans, außen bezogen mit einer ungiftigen, PVC-Folie mit Orangenhautmuster (kratzfest).

BÖDEN

Begehrbar mit Verarbeitung aus kunststoffbeschichtetem Blech Stärke 0,7 mm rutschfest.
Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 3.000 kg/mq.

TÜREN

Außenrahmen aus eloxiertem Aluminium mit Profileinsätzen aus PVC mit abgerundeter Ecke für die Verbindung der Kondenswassera-bleitung mit dem inneren Blech, der PVC-Dichtung mit doppelter Rohrleitung mit Steckverbindung am Alu-Rahmen, um ein einfaches Auswechseln zu gestatten, Hebescharniere mit nicht von außen zugänglichen Schrauben, 1-Punkt-Verschluß mit innerem Knopf für die Sicherheitsaushängung und Schlüssel mit auswechselbarem Block, um ein einfaches Reparieren zu ermöglichen. Ausführung für Niedrigtemperatur Stärke 100 mit ersetzbarem Heizkabel 220 V - 20 W/m und doppelter Isolierung, geschützt mit Metallverkleidung und untergebracht in der Wand der Türöffnung, in einem PVC-Profil. Massen: 80x190 cm, rechtes Scharnier.

Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C:
 λ 0,0238 W/mK
Geschlossene Kühlzellen: 92 %
Druckbelastung: KPa 210
Feuerwiderstand:
ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
Anwendungsbereich:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

EASY F - MOD. TN

Isolierung 7 cm
Innerhöhe 203 cm
Außenhöhe 217 cm
Empfohlene Palette: Δ 45 °C
Wärmeleitung (K): 0,34

EASY F - MOD. BT:



Isolierung 10 cm
Innerhöhe 203 cm
Außenhöhe 223 cm
Empfohlene Palette: Δ 65 °C
Wärmeleitung (K): 0,24




EASY P



lt. 1400





Mod. 1P




Mod. 1S


lt. 2700



Mod. 2PP





Mod. 2PS




Mod. 2SS


lt. 4100




Mod. 3PPP



Mod. 3PPS



Mod. 3PSS



Mod. 3SSS

P = Porta, S = Sportello

I modelli 1S/1P non possono essere ampliabili

P = Large door, S = Small door

The models 1S and 1P cannot be enlarged

P = Porte, S = Portillon

Le modèle 1S et 1P ne peut être élargi

P = Türmaße, S = Lukenmaße

Modell 1S und 1P können nicht vergrößert wer

BORDI

I contorni perimetrali (spessore pannello) sono eseguiti con una fascia in polietilene espanso per garantire la tenuta, con annegati nel poliuretano i ganci ad eccentrico in acciaio zincato per l'unione dei pannelli.

LAMIERE

Plastificata per pareti e soffitti: zincate a caldo EN 10142 (UNI 5753-75) da 0,5 mm con prymmer sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano, esternamente rivestita da PVC atossico a buccia d'arancio (antigraffio).

PAVIMENTI

Pedonabile con finitura in lamiera plastificata 0,5 mm. Carico massimo 3.000 kg/mq con peso uniformemente distribuito.

PORTE

Cornice esterna in alluminio anodizzato con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice in alluminio per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità. Versione per bassa temperatura con cavo riscaldante sostituibile 220 V - 20 W/m a doppio isolamento e protetto da calza metallica e alloggiato nella parete del vano porta in un profilo PVC.

Range consigliato: Δ 45 °C
Conduzione termica (K): 0,34
Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Celle chiuse: 92 %
Carico a compressione: KPa 210
Comportamento al fuoco:
ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
Campo di applicazione:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Porta 61x177 cm
Sportelli 61x80 cm
Isolazione 7 cm
Altezza esterna 217 cm

OPTIONAL:

Porte con cavo riscaldante per bassa temperatura.
Kit griglie.
Kit porta teglie.

PERIMETER BORDERS

The perimeter borders (panel thickness) are made up of foam gaskets sunk in polyurethane, in order to guarantee its sealing; the off-centre galvanized steel hooks are aimed at joining the panels.

CAST-IRON SHEETS

Plastic-coated 0,5 mm thickness for walls and ceilings, hot-galvanized EN 10142 (UNI 5753-75) with prymmer on the internal surface for anchoring the polyurethane; applied on the outside is a film of non-toxic PVC with an orange-peel finish (scratch-resistant).

FLOORS

Walk-in with plastic-coated metal sheet finishing 0,5 mm.
Maximum static load with uniformly distributed weight 3.000 kg/mq.

DOORS

External frame in anodized aluminum with an inserted PVC profile with a rounded corner for condensate-free connection to the internal plate, PVC gasket with double tube that fits onto the aluminium frame for easy replacement, lifting hinges with screws not accessible from outside, 1-point closing with internal button for safety release and lock with easily obtainable replaceable block.
Low-temperature version thick with replaceable heating cable 220 V - 20 W/m with double insulation protected by a metal sheath and housed in the door jamb in a PVC profile.

Recommended range: Δ 45 °C
Thermal conductor (K): 0,34
10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
Closed coldrooms: 92 %
Compression charge: KPa 210
Fire resistance:
ISO 3582 and DIN 4102 class B3
Application field:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Door 61x177 cm
Small doors 61x80 cm
Thickness 7 cm
217 cm external height

OPTIONAL:

Door with heater for low temperature, Grids set.
Tray-holder.

CONTOURS DE PÉRIMÈTRE

Les contours de périmètre des panneaux (épaisseur des panneaux) sont en joints: des crochets spéciaux en acier zingué sont immergés dans le polyuréthane pour joindre les panneaux et afin de garantir le maximum d'étanchéité de tenue.

TÔLES

Plastifiés pour parois et plafonds ép. 0,5 mm, zingués à chaud, EN 10142 (UNI 5753-75) avec prymmer sur la surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane; à l'extérieur revêtement en PVC atoxique à écorce d'orange (anti-rayure).

SOLS

Circulable avec finition en tôle plastifiée, 0,5 mm.
Charge maximum 3.000 kg/mq distribuée régulièrement.

PORTES

Encadrement extérieur en aluminium anodisé avec insertion de profil en PVC avec angle arrondi pour la connexion anti-buée avec la tôle interne, joint en PVC double encastré dans l'encadrement en aluminium pour un remplacement aisé, charnières faciles à soulever avec vis pas accessibles de l'extérieur, fermeture à clé avec bouton interne pour le décrochement de sécurité ainsi que clé avec bloc facile à remplacer.
Version pour températures négatives avec câble réchauffant remplaçable 220 V - 20 W/m avec double isolement et protégé par un revêtement en métal emboîté dans la paroi du panneau de la porte en un profil PVC.

Gamme recommandée: Δ 45 °C
Conduction thermique (K): 0,34
Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Chambres fermées: 92 %
Charge sous compression: KPa 210
Réaction au feu:
ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
Secteur d'application:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Porte 61x177 cm
Portillons 61x80 cm
Épaisseur 7 cm
Hauteur extérieure 217 cm

OPTIONAL:

Porte avec câble réchauffant pour les basses températures.
Lot de grilles.
Porte-plats.

UMLAUFENDE EINFASSUNGEN

Die umlaufenden Einfassungen (Plattenstärke) bestehen aus in das Polyurethan eingetauchten Dichtungen zur Garantie der absoluten Dichtheit, Exzenterhaken aus verzinktem Stahl, verankert zur Verbindung der Platten.

BLECHE

Kunststoffbeschichtetes Blech für Wände und Decken: Stärke 0,5 mm heißverzinkt EN 10142 (UNI 5753-75) mit Prymer an der inneren Oberfläche für die Verankerung des Polyurethans, außen bezogen mit einer ungiftigen, PVC-Folie mit Orangenhautmuster (kratzfest).

BÖDEN

Begehrbar mit Verarbeitung aus kunststoffbeschichtetem Blech Stärke 0,5 mm.
Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 3.000 kg/mq.

TÜREN

Außenrahmen aus eloxiertem Aluminium mit Profileinsätzen aus PVC mit abgerundeter Ecke für die Verbindung der Kondenswassera-bleitung mit dem inneren Blech, der PVC-Dichtung mit doppelter Rohrleitung mit Steckverbindung am Alu-Rahmen, um ein einfaches Auswechseln zu gestatten, Hebescharniere mit nicht von außen zugänglichen Schrauben, 1-Punkt-Verschluß mit innerem Knopf für die Sicherheitsaushängung und Schlüssel mit auswechselbarem Block, um ein einfaches Reparieren zu ermöglichen.
Ausführung für Niedrigtemperatur mit ersetzbarem Heizkabel 220 V - 20 W/m und doppelter Isolierung, geschützt mit Metallverkleidung und untergebracht in der Wand der Türöffnung, in einem PVC-Profil.


Empfohlene Palette: Δ 45 °C
Wärmeleitung (K): 0,34
Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Geschlossene Kühlzellen: 92 %
Druckbelastung: KPa 210
Feuerwiderstand:
ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
Anwendungsbereich:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)


Tür 61x177 cm
Lukenmaße 61x80 cm
Isolierung 7 cm
217 cm Außenhöhe

OPTIONAL:

Tür mit Heizkabel für Minustemperaturen.
Gitterrostsatz.
Ablage für Kuchen.







BORDI

I bordi dei pannelli sono in PVC profilato autoestinguente con guarnizioni di tenuta coestruse. Annegati nel poliuretano si trovano speciali ganci ad eccentrico in acciaio zincato per l'unione dei pannelli.

PERIMETER BORDERS

The perimeter borders (panel thickness) are made of suitably shaped self-extinguishing PVC profiles with co-extruded gaskets to guarantee seal, sunk in polyurethane; the off-centre galvanized steel hooks are aimed at joining the panels.

CONTOURS DE PÉRIMÈTRE

Les contours de périmètre des panneaux (épaisseur des panneaux) sont en profils PVC avec des joints d'étanchéité de tenue. Dans le polyuréthane sont immergés des crochets spéciaux en acier zingué pour joindre les panneaux.

UMLAUFENDE EINFASSUNGEN

Die umlaufenden Einfassungen (Plattenstärke) bestehen aus zweckmäßig geformten, selbstlöschenden PVC-Profilen mit co-extrudierten und das Polyurethan eingetauchten Dichtungen zur Garantie der absoluten Dichtheit, Exzenterhaken aus verzinktem Stahl, verankert zur Verbindung der Platten.

LAMIERE

Plastificata per pareti e soffitti: zincate a caldo EN 10142 (UNI 5753-75) da 0,5 mm con prymmer sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano, esternamente rivestita da PVC atossico a buccia d'arancio (antigraffio).

CAST-IRON SHEETS

Plastic-coated 0,5 mm thickness for walls and ceilings, hot-galvanized EN 10142 (UNI 5753-75) with prymer on the internal surface for anchoring the polyurethane; applied on the outside is a film of non-toxic PVC with an orange-peel finish (scratch-resistant).

TÔLES

Plastifiés pour parois et plafonds ép. 0,5 mm, zingués à chaud, EN 10142 (UNI 5753-75) avec prymer sur la surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane; à l'extérieur revêtement en PVC atoxique à écorce d'orange (anti-rayure).

BLECHE

Kunststoffbeschichtetes Blech für Wände und Decken: Stärke 0,5 mm heißverzinkt EN 10142 (UNI 5753-75) mit Prymer an der inneren Oberfläche für die Verankerung des Polyurethans, außen bezogen mit einer unglifigen, PVC-Folie mit Orangenhautmuster (kratztfest).

PAVIMENTI

Pedonabile per finitura in lamiera plastificata 0,7 mm antisdrucciolo. Carico massimo 3.000 kg/mq con peso uniformemente distribuito.

FLOORS

Walk-in with plastic-coated metal sheet finishing 0,7 mm anti-slip. Maximum static load with uniformly distributed weight 3.000 kg/mq.

SOLS

Circulable avec finition en tôle plastifiée, 0,7 mm antidérapant. Charge maximum 3.000 kg/mq distribué régulièrement.

BÖDEN

Begehbar mit Verarbeitung aus kunststoffbeschichtetem Blech Stärke 0,7 mm rutschfest. Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 3.000 kg/mq.

PORTE

Cornice esterna in lamiera plastificata con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità.

DOORS

External frame in plastic-coated metal sheet with an inserted PVC profile with a rounded corner for condensate-free connection to the internal plate, PVC gasket with double tube that fits onto the frame for easy replacement, lifting hinges with screws not accessible from outside, 1-point closing with internal button for safety release and lock with easily obtainable replaceable block.

PORTES

Encadrement extérieur en tôle plastifiée avec insertion de profil en PVC avec angle arrondi pour la connexion anti-buée avec la tôle interne, joint en PVC double encastré dans l'encadrement pour un remplacement aisé, charnières faciles à soulever avec vis pas accessibles de l'extérieur, fermeture à clé avec bouton interne pour le décrochement de sécurité ainsi que clé avec bloc facile à remplacer.

TÜREN

Außenrahmen aus kunststoffbeschichtetem Blech mit Profileinsätzen aus PVC mit abgerundeter Ecke für die Verbindung der Kondenswassera-bleitung mit dem inneren Blech, der PVC-Dichtung mit doppelter Rohrleitung mit Steckverbindung, um ein einfaches Auswechseln zu gestatten, Hebescharniere mit nicht von außen zugänglichen Schrauben, 1-Punkt-Verschluss mit innerem Knopf für die Sicherheitsaushängung und Schlüssel mit auswechselbarem Block, um ein einfaches Reparieren zu ermöglichen.

Range consigliato: Δ 45 °C
Conduzione termica (K): 0,34
Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Celle chiuse: 92 %
Carico a compressione: KPa 210
Comportamento al fuoco: ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
Campo di applicazione:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Recommended range: Δ 45 °C
Thermal conductor (K): 0,34
10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
Closed coldrooms: 92 %
Compression charge: KPa 210
Fire resistance:
ISO 3582 and DIN 4102 class B3
Application field:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Gamme recommandée: Δ 45 °C
Conduction thermique (K): 0,34
Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
Chambres fermées: 92 %
Charge sous compression: KPa 210
Réaction au feu:
ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
Secteur d'application:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Empfohlene Palette: Δ 45 °C
Wärmeleitung (K): 0,34
Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C:
 λ 0,0238 W/mK
Geschlossene Kühlzellen: 92 %
Drucksbelastung: KPa 210
Feuerwiderstand:
ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
Anwendungsbereich:
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

Dimensioni standard cm 150x150
Altezza esterna cm 216
Porta da cm 80x190
Porta a vetro o cieca
Isolazione 7 cm

Standard size 150x150 cm
External height 216 cm
Door 80x190 cm
Glass or blind door
Thickness 7 cm

Dimensions standard 150x150 cm
Hauteur extérieure 216 cm
Porte 80x190 cm
Porte en verre ou injectée
Épaisseur 7 cm

Standardmaße cm 150x150
Außenhöhe cm 216
Tür cm 80x190
Glastür oder blinde Tür
Isolierung cm 7



La Cioccolateria

CRIOCABIN SpA

35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com

