

ПАРОКОНВЕКТОМАТ TESNOINOX GFB10DS 962304 10XGN1/1X600X400 ГАЗ (A3144)

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- 99 программ с 4-мя шагами приготовления
- Быстрое удаление влажности из камеры
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора
- Порт USB
- Дверца с двойным стеклом
- Уплотнение двери с простотой обслуживания
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304
- Самодиагностика
- Лоток для сбора конденсата под дверцей
- Предварительно заданные рецепты
- Регулирование скорости вращения вентилятора
- Программируемый предварительный нагрев
- Выбор температуры: 60 ÷ 110 пар / 60 ÷ 250 комбинированный режим / 30 ÷ 300 конвекция
- Универсальные направляющие 10XGN1/1X600X400



ПАРОКОНВЕКТОМАТ TESNOINOX GFB10M 961306 10XGN1/1X600X400 ГАЗ (A3143)

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Выбор температуры: 50 ÷ 300 °С конвекция / 60 ÷ 250 комбинированный режим
- Таймер
- Автоматический реверс вентилятора
- 7 уровней влажности
- Внутренняя подсветка
- Дверца с двойным открывающимся стеклом
- Выпуск воздуха из рабочей камеры
- Уплотнение двери с простотой обслуживания
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304
- Ручное управление выпускным клапаном камеры
- 7-ми ступенчатый переключатель для регулирования уровня влажности
- Универсальные направляющие 10XGN1/1X600X400



ШКАФ ПЕКАРСКИЙ TESNOINOX GFP05M 961301 5X600X400 ГАЗ (A3128)

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Переключатель температуры: конвекция 50 ÷ 300 °С / 60 ÷ 250 комбинированный режим
- Таймер
- Автоматический реверс вентилятора
- 7 уровней влажности
- Внутренняя подсветка
- Дверца с двойным открывающимся стеклом
- Ручной выпуск воздуха из рабочей камеры
- Уплотнение двери с простотой установки и обслуживания
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304
- Структура для 5 пекарских листов 600*400



ШКАФ ПЕКАРСКИЙ TESNOINOX GFP08M 961302 8X600X400 ГАЗ (A3129)

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Переключатель температуры: конвекция 50 ÷ 300 °С / 60 ÷ 250 комбинированный режим
- Таймер
- Автоматический реверс вентилятора
- 7 уровней влажности
- Внутренняя подсветка
- Дверца с двойным открывающимся стеклом
- Ручной выпуск воздуха из рабочей камеры
- Уплотнение двери с простотой установки и обслуживания
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304
- Структура для 8 пекарских листов 600*400

