

Пароконвектомат и конвекционные печи Tesnoinox!

**Пароконвектомат
TESNOINOX GFB10M
961306 газ**




- Механическая панель управления.
- 7 уровней влажности.
- Внутренняя подсветка.
- Выпуск воздуха из камеры осуществляется вручную.
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора.
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами с большим радиусом для облегчения мойки.
- Универсальная структура подходит как для габаритов GN1/1, так и для противней 600x400 мм.

Стандартное оснащение:
универсальная структура.

Размеры: 930x775x1020 мм
Вместимость: 10 уровней (GN 1/1 или 600x400 мм)
Мощность (газ+электричество): 19+6,5 кВт
Потребление газа (природного): 2,01 м3/ч
Подключение к электричеству: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Управление: электромеханическое
Душ: опция
Мойка: ручная
Термошуп: опция

**Печь конвекционная
TESNOINOX GFP08M
961302 газ**



- Механическая панель управления.
- 7 уровней влажности.
- Внутренняя подсветка.
- Выпуск воздуха из камеры осуществляется вручную.
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора.
- Рабочая камера изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Структура для 8 пекарских листов 600x400мм.

Стандартное оснащение:
структура для пекарских листов.

Размеры: 930x775x1020 мм
Вместимость: 8 уровней (600x400 мм)
Мощность (газ+электричество): 19+0,5 кВт
Потребление газа (природного): 2,01 м3/ч
Подключение к электричеству: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Управление: электромеханическое
Душ: опция
Мойка: ручная
Термошуп: опция

**Печь конвекционная
TESNOINOX GFP05M
961301 газ**



- Механическая панель управления.
- 7 уровней влажности.
- Внутренняя подсветка.
- Выпуск воздуха из камеры осуществляется вручную.
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора.
- Рабочая камера изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Структура для 5 пекарских листов 600x400мм.

Стандартное оснащение:
структура для пекарских листов.

Размеры: 930x775x740 мм
Вместимость: 5 уровней (600x400 мм)
Мощность (газ+электричество): 10+0,25 кВт
Потребление газа (природного): 1,05 м3/ч
Подключение к электричеству: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Управление: электромеханическое
Душ: опция
Мойка: ручная
Термошуп: опция



**125424, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 88, стр. 8
тел./факс: +74955404600**