

ПАРОКОНВЕКТОМАТ TESNOINOX

GFB10DS 962304 ГАЗ

Большая мощность пароконвектомата **GFB10DS** позволяет быстро нагревать рабочую камеру после открытия дверцы, обеспечивая высокое качество приготовленного продукта. Простота использования обусловлена эргономичным дизайном.



Размеры: 930x775x1020 мм

Мощность: 19 кВт

Вместимость: 10 уровней
(GN 1/1 или 600x400 мм)

Подключение к электричеству:
1 фаза, 220 В, 50 Гц

Управление: электронное

Количество программ: 99

Душ: нет

Мойка: ручная

Термощуп: да

- Уплотнение двери выполнено из силиконовой резины, устойчивой к температурному воздействию и механическому износу.
- Панель управления крепится на защелках, облегчающих доступ для обслуживания.
- Ручка с правосторонним открыванием.
- Рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами с большим радиусом для облегчения мойки.
- Открывающийся отражатель для облегчения чистки отсека вентилятора.
- Внутренняя подсветка рабочей камеры.
- Дверца с двойными закаленными стеклами для защиты наружной поверхности от нагрева и лучшей теплоизоляции.
- Внутреннее открывающееся стекло для простоты чистки.
- Прочная рама дверцы, выполненная из нержавеющей трубы.
- Слив в основании рабочей камеры.
- Канал под дверцей для сбора конденсата.
- Может быть укомплектован 10 гасстроемкостями GN1/1 или противнями 600x400 мм, которые заказываются дополнительно.

Стандартное оснащение:
направляющие для противней; термощуп.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 99 программ с 4-мя шагами приготовления.
- 10 программируемых уровней влажности.
- Выбор температуры: 60 ÷ 110 пар / 60 ÷ 250 комбинированный режим / 30 ÷ 300 конвекция.
- Оснащен сборниками рецептов.
- Автоматическое удаление влажного пара из камеры.
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора.
- Регулирование скорости вращения вентилятора.
- Порт USB для загрузки рецептов.
- Самодиагностика.
- Программируемый предварительный нагрев.
- Рукоятки настройки с функцией прокрутки и нажатия для подтверждения сделанного выбора.
- Контроль температуры продукта с помощью щупа, которых входит в комплект.



Рукоятки настройки с функцией прокрутки и нажатия для подтверждения сделанного выбора.



Ручной душ для мойки (комплектуется по заказу).



Контроль температуры продукта с помощью щупа, который входит в стандартную комплектацию.